


City-Filter®

Audi A4 Typ: 8E
Motor: AVF/AWX

Schaltgetriebe



Einbau- / Betriebsanleitung

Allgemein

Diese Einbauanleitung ist ausschließlich gültig für die Nachrüstung einer serienmäßigen Abgasanlage mit dem City-Filter®.

Vor Einbau und Inbetriebnahme des City-Filter® ist die Einbauanleitung sorgfältig zu lesen.


Weitere allgemeine Informationen für den Monteur und den Fahrzeughalter sind auf der Rückseite zu finden.

Die Montage des City-Filter® ist ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal einer Kfz-Werkstatt durchzuführen.



Lieferumfang

- City-Filter®




- Montageteile
- Hinweis-Schilder Motorraum/B-Säule Fahrerseite
- Abnahmebescheinigung zur Vorlage bei der Zulassungsstelle
- Garantie-Erklärung
- Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Vor Beginn der Arbeiten muss geprüft werden, welche folgende Einbauvariante am Fahrzeug zum Tragen kommt.


Einbauvariante A (Seite 3 - 4)

Sind der Katalysator und das nachfolgende Abgasrohr durch eine Flanschverbindung miteinander verschraubt, ist die Einbauvariante A zu verwenden. Das Abgasrohr wird durch den City-Filter® ersetzt.

**VARIANTE A****Einbauvariante B** (Seite 5 - 7)

Sind der Katalysator und das nachfolgende Abgasrohr ohne Flanschverbindung ein Bauteil, ist die Einbauvariante B zu verwenden. Sowohl der Katalysator als auch der City-Filter® müssen entsprechend den Angaben gekürzt werden.


Wird der Katalysator ersetzt, kommt die Einbauvariante A zum Tragen.

**VARIANTE B**

1. Vorbereitung Montage City-Filter®

VARIANTE **A**


- Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird. Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.
- Bei serienmäßigen Abgasanlagen müssen vor der Demontage des Abgasrohres (3) die Motorverkleidung (1) und die Querstrebe (2) ausgebaut werden. Das Abgasrohr (3) kann nun entfernt werden. Der alte Rohrverbinder (4) und das ausgebaute Abgasrohr sind zu entsorgen.
- Das Eingangsrohr des Mittelschalldämpfers muß um 255 mm (5) fachgerecht gekürzt werden. Die Trennstelle ist zu entgraten.



2. Vorbereitung Montage City-Filter®

VARIANTE **A**



- Nur bei Fahrzeug-Ausstattungen mit Tunnelwärmeschutz (6) in Verbindung mit angeschlossener Unterbodenverkleidung (7) sind diese zu entfernen.
- Für die Befestigung des HJS-Zusatzhalters ist im Getriebetunnel rechte Seite die Schraube M6 (8) von der Wärme-Isolierung zu entfernen. Die Bohrung (9) ist für die zweite Befestigung des HJS-Zusatzhalters vorgesehen.



3. Montage City-Filter®

VARIANTE **A**


- Der Gummipuffer (16) ist auf den HJS-Zusatzhalter (10) zu montieren. Der HJS-Zusatzhalter (10/16) ist mit der mitgelieferten Schraube M8 x 25, großen Unterlegscheiben und Mutter (11) und der Schraube M6 x 20 mit Unterlegscheibe (12) zu befestigen.
- Der neue Rohrverbinder (125 mm Länge) (13) wird auf den Mittelschalldämpfer aufgeschoben.
- Der City-Filter® (14) ist mit neuer Dichtung (15) einzusetzen und so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden. Der Rohrverbinder (13) ist mindestens 40 mm auf die jeweiligen Rohrenden aufzuschieben.
- Der City-Filter® wird in den Gummipuffer (16) eingehängt.
- Nach dem Ausrichten sind die Flanschverbindung und der Rohrverbinder festzuschrauben.



4. Endmontage City-Filter®

VARIANTE **A**


- Ist der City-Filter® fest montiert, werden die Motorabdeckung (17) und die Originalquerstrebe (18) montiert.
- Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und an der B-Säule der Fahrertür anzubringen.



1. Vorbereitung Montage City-Filter®

VARIANTE **B**


- Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird. Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.
- Bei serienmäßigen Abgasanlagen müssen vor der Demontage des Katalysators (3) die Motorverkleidung (1), die Querstrebe (2) und das Luftfiltergehäuse ausgebaut werden. Der Katalysator (3) kann nun demontiert werden. Der alte Rohrverbinder (4) ist zu entsorgen.
- Das Eingangsrohr des Mittelschalldämpfers muß um 255 mm (5) fachgerecht gekürzt werden. Die Trennstelle ist zu entgraten.



2. Vorbereitung Montage City-Filter®

VARIANTE **B**



- Das Abgasrohr des City-Filter® (6) wird vor dem Einbau (mit Rohrtrenner; Bügelsäge, etc.) fachgerecht getrennt. Das Schnittmaß ab dem Halter beträgt 130 mm.
- Der serienmäßige Katalysator (7) wird (mit Rohrtrenner; Bügelsäge, etc.) um 155 mm ab der Schweissnaht fachgerecht gekürzt. Die abgetrennten Rohre sind fachgerecht zu entsorgen.



3. Vorbereitung Montage City-Filter®

VARIANTE **B**



- Nur bei Fahrzeug-Ausstattungen mit Tunnelwärmeschutz (8) **in Verbindung mit** angeschlossener Unterbodenverkleidung (9) sind diese zu entfernen.
- Für die Befestigung des HJS-Zusatzhalters ist im Getriebetunnel rechte Seite die Schraube M6 (10) von der Wärme-Isolierung zu entfernen. Die Bohrung (11) ist für die zweite Befestigung des HJS-Zusatzhalters vorgesehen.



4. Vorbereitung Montage City-Filter®

VARIANTE **B**



- Der Gummipuffer (12) ist auf den HJS-Zusatzhalter (13) zu montieren. Der HJS-Zusatzhalter (12/13) ist mit der mitgelieferten Schraube M8 x 25, großen Unterlegscheiben und Mutter (14) und der Schraube M6 x 20 mit Unterlegscheibe (15) zu befestigen.
- Der gekürzte Katalysator wird montiert.
- Der neue Rohrverbinder (90 mm Länge) (16) wird auf den City-Filter® (17) aufgeschoben.



5. Montage City-Filter®

VARIANTE **B**


- Der neue Rohrverbinder (125 mm) (18) wird auf den Mittelschalldämpfer aufgeschoben.
- Der City-Filter® (19) ist zwischen Katalysator und Mittelschalldämpfer einzusetzen und so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden! Die neuen Rohrverbinder sind mindestens 40 mm auf die jeweiligen Rohrenden aufzuschieben.
- Der City-Filter® wird in den Gummipuffer (20) eingehängt.
- Nach dem Ausrichten sind die Rohrverbinder festzuschrauben.



6. Endmontage City-Filter®

VARIANTE **B**

- Ist der City-Filter® befestigt, werden die Motorabdeckung (21), die Originalquerstrebe (22) und das Luftfiltergehäuse montiert.
- Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und an der B-Säule der Fahrertür anzubringen.



Einbauhinweis

Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.

Der City-Filter® ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden.

Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und an der B-Säule Fahrertür anzubringen.

Oxidationskatalysatoren, die dem City-Filter® vorgeschaltet sind, können bei der Nachrüstung im Einzelfall weiter verwendet werden, wenn diese nachweislich

- nicht älter als 5 Jahre sind,
- nicht länger als 80.000 km Laufleistung im Fahrzeug verbaut waren (Nachweis der Laufleistung über Serviceheft und Entfernungsmesser) und
- nicht mit sichtbaren Mängeln behaftet sind.

Wird der vorgenannte Nachweis nicht erbracht, ist der Oxidationskatalysator vor der Nachrüstung mit dem City-Filter® zu erneuern.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist sichergestellt, dass durch maximale Beladung keine Schädigung des Filtersystems auftreten kann. Bei ausschließlichem Betrieb des nachgerüsteten PKW im Kurzstreckenbetrieb kann sich nach deutlich mehr als 5.000 km eine erhöhte Rußbelastung des Filtersystems einstellen.

Für diesen Fall empfehlen wir, das Fahrzeug bei höheren durchschnittlichen Geschwindigkeiten oder Lasten zu fahren, um durch eine kontinuierliche Regeneration den Ruß abzubauen.

Abweichungen von einem bestimmungsgemäßen Gebrauch können sich ergeben, wenn ein nicht zugelassener Oxidationskatalysator verbaut wird. Motordefekte, die übersehen werden, können zu einer deutlichen Erhöhung der Rußemissionen führen (z.B. Störungen vom AGR- oder Einspritzsystem, die nicht als Fehler erkannt werden, schränken die katalytische Aktivität ein).

Hinweise

Ist ein Fahrzeug mit einem City-Filter® ausgestattet, darf ausschließlich Dieseldieselkraftstoff nach DIN EN 590, DIN 51 628 oder Biodiesel nach DIN EN 14 214 (bei Freigabe des Fahrzeugherstellers) verwendet werden. Unter Einhaltung der o.g. DIN-Normen sind auch Kraftstoffe mit einem maximalen Schwefelgehalt von 50 mg/kg zulässig (bei Freigabe des Fahrzeugherstellers). Die Verwendung anderer Kraftstoffe, wie z.B. Pflanzenöl, ist nicht gestattet.

Fahrzeuge, deren Motorleistung nicht dem werkseitigen Auslieferungszustand entsprechen, sind nicht für die Verwendung des City-Filter® freigegeben.

Bei Nichteinhaltung besteht kein Garantieanspruch.

Zur "Allgemeinen Checkliste"
Jetzt Code Scannen



www.hjs.com/wp-content/uploads/2025/12/27030039_Allgemeine_Checkliste_2026_web.pdf

Garantie-Erklärung

HJS gewährt bei nachweislich korrekter Montage durch eine Fachwerkstatt, der Einhaltung der Einbau- und Betriebsvorschriften nach Fahrzeugherstellervorgaben, sowie dem bestimmungsgemäßen Gebrauch (insbesondere zu den von HJS veröffentlichten Verwendungen), eine Garantie ab Einbaudatum ab zum Kaufzeitpunkt vorliegende Material- und Herstellungsfehler. Im Garantiefall ist durch den Antragsteller mithilfe von aussagekräftigen Unterlagen der zum Kaufzeitpunkt vorliegenden Material- und Herstellungsfehler nachzuweisen. Die genaue Aufstellung der von HJS geforderten Unterlagen, finden Sie auf Seite 2 in der „Allgemeinen Checkliste“. Der beanstandete Artikel ist für eine ordnungsgemäße Beurteilung mit allen in der „Allgemeinen Checkliste“ aufgeführten Dokumenten und Nachweisen an HS zur Überprüfung einzusenden.

City-Filter 2 Jahre Garantie oder 80.000 km*

* je nach dem welches Ereignis zuerst eintritt, ab Einbau.

HJS steht es frei, das beanstandete Ersatzteil instand zu setzen, einen Austausch vorzunehmen oder den Kaufpreis zu erstatten. Beim Austausch wird das beanstandete Ersatzteil kostenfrei durch ein neues Ersatzteil gleicher Art, gleicher Güte und gleichen Typs ersetzt. Sofern das betroffene Ersatzteil zum Zeitpunkt der Beanstandung nicht mehr hergestellt wird, ist HJS berechtigt ein ähnliches Ersatzteil zu liefern. Die Ansprüche aus dieser Garantie sind auf die vorgenannten Leistungen beschränkt. Die Garantie deckt daher nicht die Reparatur des mangelhaften Produkts bzw. die Erstattung entsprechender Reparaturkosten, sowie Aufwendungen wie Aus- und Einbaukosten und etwaige Folgeschäden, ab die durch den beim Kaufzeitpunkt vorhandenen Material- und Herstellungsfehler verursacht wurden. Ebenfalls besteht kein Anspruch auf ein Ersatzfahrzeug für die Dauer der Reparatur.

Durch die Garantieleistung wird die Garantiefrist für das Produkt weder verlängert, noch erneuert. Die Abtretung von Ansprüchen aus dieser Garantie ist ausgeschlossen, auch findet diese auf gebraucht gekauften Produkten keine Anwendung. Die Gewährleistungsansprüche des Fahrzeughalters gegenüber der Werkstatt, die das HJS-Ersatzteil eingebaut hat oder gegenüber dem Teilehändler, von dem der Kunde das Ersatzteil bezogen hat, werden durch die HJS-Garantieerklärung nicht eingeschränkt. Dies gilt insbesondere im Falle eines Fehlschlagens der Ersatzlieferung z. B. bei Unmöglichkeit, Fehlerhaftigkeit oder Verzögerung der Ersatzlieferung.

Neben den Rechten aus dieser Garantie stehen dem Verbraucher die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Die unter Umständen günstigeren gesetzlichen Rechte werden durch die HJS-Garantie nicht berührt oder eingeschränkt.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN (CISG-Kaufrechts).

HJS Emission Technology GmbH & Co. KG Telefon +49 2373 987-222 E-Mail vertrieb@hjs.com
Dieselweg 12 · D-58706 Menden/Sauerland Telefax +49 2373 987-249 Internet www.hjs.com

HJS
Emission Technology