

## EUROLUB W4

### Produkteigenschaften

W4 ist ein wassermischbares Kühlschmierstoff – Universalprodukt für die allgemeine Zerspanung. Wassermischbarer Kühlschmierstoff. Spezielle Mineralölfractionen, Emulgatoren, Hochdruckzusätze, Bakterizide. Borfrei. Für die Zerspanung von Eisenwerkstoffen mit Werkzeugmaschinen. Das Produkt bildet eine feindisperse Emulsion mit ausgezeichneter Kühl- und Spülwirkung. Biostabil und schaumarm.

Eisenwerkstoffe 4 – 10 %  
Buntmetalle 4 – 6 %

W4 in sauberes Wasser (Trinkwasserqualität) einrühren.  
Mischungsregel: Erst Wasser, dann Konzentrat zugeben.

### Lieferformen

Art.-Nr. 680005	4 x 5Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 680020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 680060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 680208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 680100	100 Liter	IBC-Container

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.876
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	35.0
Mineralölgehalt	%		77.0
Refraktometerwert	% pro Brix		1.1
pH-Wert (3%)		DIN 51 369	9.1 – 9.5
Korrosionsschutz (5%)		Din 51 360	2/2