

## EUROLUB TOP 3000 Langzeitfett

### Produkteigenschaften

TOP 3000 Langzeitfett ist ein gelb/grünfluoreszierendes, teilsynthetisches Hochleistungs EP Fett mit sehr guter Haftfähigkeit. Es ist wasserbeständig und sehr schwer auswaschbar.

TOP 3000 Langzeitfett eignet sich zur Langzeitschmierung von schweren Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräten.

- oxidationsbeständig
- walkstabil
- äußerst wasserbeständig
- besonders ausgeprägte Korrosionsschutzeigenschaften
- schützt gegen Passungsrost
- hohes Druckaufnahmevermögen

### Verwendbar für

KP2G-30

### Lieferformen

Art.-Nr. 707500  
Art.-Nr. 707015

30 x 500 g  
15 kg

Kartusche  
PET-Hobbock Ø 270 mm

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Temperaturbereich	°C		-30 bis +110
Wasserbeständigkeit	°C	DIN ISO 51 807-1	0-90
Tropfpunkt	°C	DIN ISO 2176	>150
Walkpenetration	1/10 mm	DIN ISO 2137	265 bis 295
Korrosionsschutz		DIN 51 802	0
Seifenbasis			Spez. Calcium