

EUROLUB KÜHLERSCHUTZ READY-MIX UNIVERSAL RTU

Produkteigenschaften

KÜHLERSCHUTZ READY-MIX UNIVERSAL RTU ist ein Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol, das als RTU (Ready to Use) verwendet wird.

Das Produkt darf nicht weiter mit Wasser verdünnt werden!

KÜHLERSCHUTZ READY-MIX UNIVERSAL RTU enthält hochwertige Korrosionszusätze und zeichnet sich durch einen optimalen Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle und Metall-Legierungen einschließlich Aluminium aus.

KÜHLERSCHUTZ READY-MIX UNIVERSAL RTU ist bei allen PKW und leichten Nutzfahrzeugen einsetzbar. Es ist sicher mischbar mit allen im Kühlsystem befindlichen Kühlerschutzmitteln.

KÜHLERSCHUTZ READY-MIX UNIVERSAL RTU ist gelb eingefärbt und auf einen Gefrierpunkt von -37°C eingestellt. Das Produkt ist 50/50 mit Wasser vorgemischt.

Verwendbar für

AFNOR 15-601
ASTM D3306
SAE J1034
BMW N600.69.0
BS 6580
Citroen (PSA B74 5110)
CUNA NC956-16
Ford WSS-M97B44-D
GM B 040 0240
Honda Type 2
Isuzu
Jaguar/Land Rover: STJLR.651.5003
MB 326.0/-2/-3/-5/-6 (*)
Nissan
Opel 6277M (B 040 1065)
Peugeot (PSA B71 5110)
Renault RX Type D
Saab (6901 599)
Toyota
Volvo
VW TL 774 C/D/F/G/J
(VW G11/G12/G12+/G12++/G13)
Audi, Seat, Skoda

(*) = MB 326.x ist ein Ready-Mix, MB 325.x ist ein Konzentrat.

Lieferformen

Art.-Nr. 832001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 832004	4 x 4 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 832020	1 x 20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 832060	1 x 60 Liter	Garagenfass
Art.-Nr. 832208	1 x 208 Liter	Blechfass