

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB LOWCARGO 5W-30

Caractéristiques du produit

LOWCARGO 5W-30 se distingue par une technologie d'additifs à faible teneur en cendres (Low SAPS = teneur réduite en cendres sulfatées, faible teneur en phosphore et en soufre). L'utilisation d'huiles de base sélectionnées a permis d'obtenir la plage de viscosité SAE 5W-30, plébiscitée par de nombreux utilisateurs pour une utilisation tout au long de l'année. À très basse température, la viscosité à froid SAE 5W garantit un démarrage à froid sûr (faible usure au démarrage à froid) et une lubrification aussi rapide que possible de tous les points de graissage. LOWCARGO 5W-30 est une huile moteur haute performance pour véhicules utilitaires, utilisable toute l'année, spécialement conçue pour répondre aux nouvelles normes d'émissions Euro IV, Euro V et Euro VI, en combinaison avec du carburant diesel à faible teneur en soufre. Cette huile moteur préserve l'efficacité des systèmes de dépollution sur une très longue durée. Elle empêche les pertes de puissance dues à l'encrassement des filtres à particules diesel et permet d'atteindre un rendement supérieur.

Peut être utilisé avec

ACEA E7 / E8 / E11
API CK-4 / SN
JASO DH-2
DTFR 15C110
Volvo VDS-4.5
Renault VI RLD-3
Mack EOS-4.5
Deutz IV-18 LA
MTU MTL 5044 Typ 3.1
MAN M 3775 / 3677 / 3477
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel DDC 93K222
Scania LDF-4

Livraison

Article no. 232020	20 Liter	bidon
Article no. 232060	60 Liter	tonnelet
Article no. 232208	208 Liter	fût
Article no. 232100	1000 Liter	IBC



DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.858
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	70.20
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	11.6
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	160
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	235
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-44