

# DESCRIPTION DU PRODUIT



## EUROLUB CARGOFLEET 5W-30

### Caractéristiques du produit

CARGOFLEET 5W-30 est une huile moteur haute performance de dernière génération, dotée de la technologie Low SAPS et d'une faible viscosité HTHS.

**À utiliser uniquement dans les moteurs compatibles avec ce type de produit.**

### Peut être utilisé avec

ACEA F01  
API FA-4 / SN / SN Plus  
DTFR 15C130  
Cummins CES 20087  
Detroit Diesel DFS 93K223  
JASO DH-2  
Mack EOS-5  
Renault RLD-5  
Volvo VDS-5

### Livraison

|                    |            |          |
|--------------------|------------|----------|
| Article no. 242020 | 20 Liter   | bidon    |
| Article no. 242060 | 60 Liter   | tonnelet |
| Article no. 242208 | 208 Liter  | fût      |
| Article no. 242100 | 1000 Liter | IBC      |

### Caractéristiques techniques:

| Données                  | Unité              | Méthode      | valeur |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------|
| Densité à 15 °C          | kg/L               | DIN 51 757   | 0.859  |
| Viscosité à 40 °C        | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562   | 58.50  |
| Viscosité à 100 °C       | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562   | 9.9    |
| Indice de viscosité (VI) |                    | DIN ISO 2909 | 157    |
| Point d'éclair (COC)     | °C                 | DIN ISO 2592 | 222    |
| Point d'écoulement       | °C                 | DIN ISO 3016 | -42    |

