

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB SUPERMAX 10W-40

Caractéristiques du produit

SUPERMAX 10W-40 est une huile moteur UHPD à faible teneur en SAPS et hautement alliée, conçue pour faciliter le fonctionnement des véhicules utilitaires. Elle a été spécialement conçue pour assurer un fonctionnement économique des moteurs optimisés en termes d'émissions et équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement (par exemple, la technologie SCR). SUPERMAX 10W-40 est une huile moteur haute performance pour véhicules utilitaires, utilisable toute l'année, qui a été adaptée aux normes d'émissions Euro IV, Euro V et Euro VI en combinaison avec du carburant diesel à faible teneur en soufre. Cette huile moteur préserve l'efficacité des systèmes de dépollution sur de très longues durées. Elle convient également aux véhicules utilitaires fonctionnant au gaz naturel (GNC).

Peut être utilisé avec

ACEA E7
API CI-4
DTFR 15C110
MAN M 3477 / 3271-1
Volvo VDS-3
Renault VI RXD/RGD/RLD-2
MTU Type 3.1
DAF Long Drain
Deutz IV-10 LA
Mack EO-N
Cummins CES 20076 / 20077
JASO DH-2

Livraison

Article no. 323020	20 Liter	bidon
Article no. 323060	60 Liter	tonnelet
Article no. 323208	208 Liter	fût
Article no. 323100	1000 Liter	IBC



DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.863
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	97.5
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	14.7
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	155
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	220
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-30