

# DESCRIPTION DU PRODUIT



## EUROLUB HLP ISO-VG 32

### Caractéristiques du produit

HLP est formulé à partir d'huiles de base d'excellente qualité et d'additifs modernes, soigneusement sélectionnés pour garantir une formulation optimale.  
Des composants efficaces à base de zinc assurent une protection durable contre le vieillissement.  
Le produit peut être purifié au cours du processus par une filtration ultra-fine, sans perte des composants actifs.

### Peut être utilisé avec

DIN 51 524 / Teil 2  
FZG-Test A8, 3/90  
Schadenskraftstufe: >12

ISO 11158  
AIST 126 + 127  
ASTM D6158  
SAE MS 1004  
JCMAS P041 HK  
GM LS 2

### Livraison

|                    |            |          |
|--------------------|------------|----------|
| Article no. 504020 | 20 Liter   | bidon    |
| Article no. 504060 | 60 Liter   | tonnelet |
| Article no. 504208 | 208 Liter  | fût      |
| Article no. 504100 | 1000 Liter | IBC      |

### Caractéristiques techniques:

| Données                  | Unité              | Méthode      | valeur |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------|
| Densité à 15 °C          | kg/L               | DIN 51 757   | 0.876  |
| Viscosité à 40 °C        | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562   | 32.7   |
| Viscosité à 100 °C       | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562   | 5.4    |
| Indice de viscosité (VI) |                    | DIN ISO 2909 | 98     |
| Point d'éclair (COC)     | °C                 | DIN ISO 2592 | 220    |
| Point d'écoulement       | °C                 | DIN ISO 3016 | -30    |

