

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB HVLP ISO-VG 32

Caractéristiques du produit

Le HVLP est mélangé à d'excellentes huiles de base et à des additifs modernes, sélectionnés pour obtenir une formulation optimale.
Des composants efficaces à base de zinc assurent une protection durable contre le vieillissement.
Le produit peut être purifié au cours du processus par une filtration très fine, sans perte des composants actifs.

Peut être utilisé avec

DIN 51 524 / Teil 3
FZG-Test A8, 3/90
Schadenskraftstufe: >12

ISO 11158
SIS SS 155434
ASTM D-6158
SAE MS 1004
JCMAS P041 HK
GM LS 2
AIST 127+136
Denison Filterability TP 02100

Livraison

Article no. 514020	20 Liter	bidon
Article no. 514060	60 Liter	tonnelet
Article no. 514208	208 Liter	fût
Article no. 514100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.869
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	31.8
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	6.2
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	149
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	220
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-36

