

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB HVLP-D ISO-VG 46

Caractéristiques du produit

L'HVLPD est formulée à partir d'huiles de base d'excellente qualité et d'une technologie d'additifs de pointe. Des composants efficaces à base de zinc garantissent des performances de lubrification optimales et une protection contre le vieillissement. Grâce à sa grande stabilité au cisaillement, la viscosité reste constante aussi bien à basse température qu'à haute température de fonctionnement. La capacité de rétention des impuretés est optimisée par des additifs dispersants et détergents.

Peut être utilisé avec

DIN 51 524 / Teil 3
FZG-Test A8, 3/90
Schadenskraftstufe: >12

ISO 11158
SIS SS 155434
ASTM D-6158
SAE MS 1004
JCMAS P041 HK
GM LS 2
AIST 127+136
Denison Filterability TP 02100

Livraison

Article no. 529020	20 Liter	bidon
Article no. 529060	60 Liter	tonnelet
Article no. 529208	208 Liter	fût
Article no. 529100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.874
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	45.6
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	8.1
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	152
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	228
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-42