

DESCRIPTION DU PRODUIT

EUROLUB BIO-KETTENÖL UWS

Caractéristiques du produit

L'HUILE POUR CHÂÎNE BIO UWS est une huile pour chaîne de tronçonneuse rapidement biodégradable. Elle est fabriquée à partir d'huiles végétales et d'additifs sans risque toxicologique, qui ne nuisent pas à l'environnement car ils y sont dégradés rapidement par des micro-organismes. BIO-KETTENÖL UWS présente un comportement viscosité-température très favorable, une excellente résistance au froid et, grâce à ses propriétés d'adhérence et de lubrification, une protection élevée contre l'usure et la corrosion tout en étant économique Consommation.

Durée de conservation : au moins 18 mois à une température de stockage comprise entre -15 °C et +25 °C.

Les caractéristiques techniques varient en fonction des matières premières et du processus de fabrication, dans les limites des tolérances admissibles.

CEC-L33-T-82 = 97 %

Peut être utilisé avec

Livraison

Article no. 539005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 539020	20 Liter	bidon
Article no. 539060	60 Liter	tonnelet
Article no. 539208	208 Liter	fût
Article no. 539100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.915
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	90.1
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	11.5
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	102
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	250
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-30