

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB W4

Caractéristiques du produit

W4 est un lubrifiant réfrigérant miscible à l'eau – produit universel destiné à l'usinage général. Lubrifiant réfrigérant miscible à l'eau. Fractions spéciales d'huile minérale, émulsifiants, additifs haute pression, bactéricides. Sans bore. Pour l'usinage des matériaux ferreux sur machines-outils. Le produit forme une émulsion finement dispersée offrant d'excellentes propriétés de refroidissement et de rinçage. Biostable et peu moussant.

Matières ferreuses 4 – 10 %

Métaux non ferreux 4 – 6 %

Mélanger le W4 dans de l'eau propre (de qualité potable).

Règle de mélange : verser d'abord l'eau, puis ajouter le concentré.

Livraison

Article no. 680005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 680020	20 Liter	bidon
Article no. 680060	60 Liter	tonnelet
Article no. 680208	208 Liter	fût
Article no. 680100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.876
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	35.0
Teneur en huile minérale	%		77.0
Valeur au réfractomètre	% pro Brix		1.1
pH (3 %)		DIN 51 369	9.1 – 9.5
Protection anticorrosion (5		Din 51 360	2/2