

## EUROLUB DRAHTSEILFLUID

### Caractéristiques du produit

DRAHTSEILFLUID est un produit de conservation pour câbles métalliques, conforme à la norme DSB 80. Lubrifiant d'entretien destiné à la lubrification et à la conservation des câbles métalliques. Grâce à son excellent pouvoir d'adhérence et de pénétration, il a également fait ses preuves comme protection du soubassement et des cavités des véhicules.

DRAHTSEILFLUID est utilisé pour l'entretien et la maintenance d'une grande variété de câbles métalliques. Il est notamment destiné aux câbles utilisés dans l'industrie, mais aussi aux câbles équipant les gros engins de mines à ciel ouvert ou les pelles mécaniques.

DRAHTSEILFLUID est disponible sous forme de spray ou de liquide et peut être appliqué à température ambiante sur des surfaces de câbles nettoyées, par pulvérisation, au pinceau, au rouleau ou par un procédé similaire.

Une fois le solvant sans composés aromatiques évaporé, soit au bout de 2 à 8 heures selon les conditions climatiques, le film lubrifiant est complètement formé. La température optimale d'application est de 20 °C.

DRAHTSEILFLUID contient des solvants, ce qui garantit d'excellentes propriétés de fluage. À base d'une masse solide, il laisse derrière lui un film lubrifiant complètement formé.

Dans son emballage d'origine fermé, à une température maximale de +30 °C. En cas de stockage à une température inférieure à +10 °C, réchauffer le produit à 30 °C et l'homogénéiser avant utilisation.

### Livraison

|                    |              |           |
|--------------------|--------------|-----------|
| Article no. 718600 | 12 x 600 ml  | spray     |
| Article no. 718001 | 12 x 1 Liter | bouteille |