

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB SEILFETT TW

Caractéristiques du produit

SEILFETT TW est un produit anticorrosion temporaire destiné aux surfaces métalliques (petites pièces métalliques) ainsi qu'à la protection des cavités des véhicules automobiles.

SEILFETT TW contient un solvant. Une fois le solvant évaporé, un film fin et résistant au toucher se forme à la surface. Formule à faible viscosité pour faciliter l'application. Utilisé conformément aux instructions, ce produit protège efficacement les surfaces traitées contre la corrosion. SEILFETT TW s'applique à température ambiante sur des surfaces métalliques propres par pulvérisation, immersion ou au pinceau.

La température de mise en œuvre recommandée pour une application sur des surfaces est comprise entre 25 et 35 °C environ. Le film de protection se forme au bout de 2 à 8 heures, à condition que la circulation d'air soit suffisante.

La température de la surface de la pièce à traiter doit être supérieure d'au moins 3 °C au point de rosée.

Dans son emballage d'origine fermé, à une température maximale de +30 °C. En cas de stockage à une température inférieure à +10 °C, réchauffer le produit à 30 °C et l'homogénéiser avant utilisation.

Livraison

Article no. 720600	12 x 600 ml	spray
Article no. 720001	12 x 1 Liter	bouteille

