

EUROLUB KÜHLERSCHUTZ ANF

Caractéristiques du produit

KÜHLERSCHUTZ ANF est un liquide de refroidissement à base d'éthylène glycol (= monoéthylène glycol (MEG), éthanediol) destiné à une utilisation en été comme en hiver, offrant une protection contre le gel et la rouille.

KÜHLERSCHUTZ ANF est exempt de nitrites, d'amines et de phosphates.

Grâce à ses additifs anticorrosion spéciaux, KÜHLERSCHUTZ ANF convient parfaitement aux moteurs en fonte grise ou en aluminium ; il ne mousse pas et est neutre vis-à-vis des métaux, des pièces en caoutchouc et des joints.

KÜHLERSCHUTZ ANF augmente le point d'ébullition et abaisse le point de congélation du liquide de refroidissement (liquide de refroidissement = antigel + eau).

KÜHLERSCHUTZ ANF doit être utilisé à une concentration recommandée de 50 %, ce qui permet d'atteindre une protection antigel de -37 °C.

- Protection contre la corrosion, la cavitation et les dépôts.
- Réduction de la formation de mousse.
- Valable pour tous les antigels, mais l'utilisation en combinaison avec des conduites ou des réservoirs galvanisés est déconseillée !!!

Peut être utilisé avec

BS 6580
AFNOR NF R15-601
AS 2108
ASTM D-3306
CUNA NC 956-16
SAE J 1034
UNE 26-361

Livraison

Article no. 820015	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 820005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 820020	20 Liter	bidon
Article no. 820060	60 Liter	tonnelet
Article no. 820208	208 Liter	fût
Article no. 820100	1.000 Liter	IBC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Tableau de mélange

Proportion d'antigel	Proportion d'eau	Antigel jusqu'à:
1 Teil	2 Teile	-20°C
1 Teil	1.5 Teil	-27°C
1 Teil	1 Teile	-37°C