

EUROLUB KÜHLERSCHUTZ D-40 SUPER

Caractéristiques du produit

KÜHLERSCHUTZ D-40 SUPER est un liquide de refroidissement à base d'éthylène glycol (éthanediol ; monoéthylène glycol), exempt de nitrites, d'amines, de phosphates et de borates. Il contient un ensemble d'inhibiteurs à base de silicate et de sels d'acides organiques (Si-OAT).

KÜHLERSCHUTZ D-40 SUPER doit être dilué avec de l'eau avant utilisation.

KÜHLERSCHUTZ D-40 SUPER protège parfaitement tous les moteurs modernes, en particulier les moteurs en aluminium soumis à de fortes sollicitations, contre le gel, la rouille et la surchauffe.

Il prévient efficacement la corrosion et les dépôts dans le système de refroidissement et ses composants essentiels, tels que les canaux de refroidissement de la culasse, le bloc moteur, le radiateur et la pompe à eau.

Étant donné que les avantages spécifiques de l'antigel D-40 SUPER ne se manifestent que lorsqu'il est utilisé seul, son mélange avec d'autres antigels n'est pas recommandé.

Avant d'être versé dans le circuit de refroidissement, le KÜHLERSCHUTZ D-40 SUPER doit être mélangé à de l'eau (pour la préparation du liquide de refroidissement, il convient d'utiliser de l'eau propre et pas trop dure) et utilisé à une concentration comprise entre 35 et 55 % en volume.

Avantage : Utilisable pour :

(Rétrocompatible avec les antigels pour radiateur conformes aux spécifications VW TL 774-G (G12++), VW TL 774-F (G12+) et VW TL 774-C (G11).)

En cas de vidange complète du liquide de refroidissement, EUROLUB Kühlerschutz D-40 SUPER peut également être utilisé comme produit de remplacement pour la norme « G13 ».

Peut être utilisé avec

VW TL 774 Ausf. G
(Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, VW ab Baujahr 2008)
Cummins CES 14603
MB 325.6
MAN 324 Typ Si-OAT
Deutz CC-14
Liebherr Min LH-01-COL3A
AFNOR NF R15-601
AS 2108
ASTM D3306/4656/4985
SAE J 1034
BS 6580

DESCRIPTION DU PRODUIT

CUNA NC 956-16
SAE J 1034
UNE 26361-8
DTFR 29C120

JIS K2234:2006
Nato S 759
China GB 29743-2013
MTU MTL 5048
SANS 1251:2005
SH 0521-1999
Scania TB 1451

Audi G 012 A8G M1
MB 000 989 28 25
Seat G 012 A8G M1
Skoda G 012 A8G M1
Toyota 002721LLAC
VW G 012 A8G M1

Livraison

Article no. 834015	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 834005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 834020	20 Liter	bidon
Article no. 834060	60 Liter	tonnelet
Article no. 834208	208 Liter	fût
Article no. 834100	1.000 Liter	IBC
Article no. 834000	Bulk	à partir de 27 to

Tableau de mélange

Proportion d'antigel	Proportion d'antigel	Proportion d'antigel
1 Teil	2 Teile	-20°C
1 Teil	1.5 Teil	-27°C
1 Teil	1 Teile	-37°C