

EUROLUB KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA

Caractéristiques du produit

KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA est un antigel à base d'éthylène glycol. Il contient un ensemble d'inhibiteurs hybrides à base de silicate et de sels d'acides organiques. Convient également aux moteurs en aluminium. Il ne contient ni nitrite, ni amine, ni phosphate, ce qui contribue à un meilleur respect de l'environnement.

Remarque valable pour tous les antigels : Il est déconseillé de l'utiliser en combinaison avec des conduites ou des réservoirs galvanisés !!!

Vider le circuit de refroidissement, le rincer et le remplir avec le liquide de refroidissement D-48 Extra et de l'eau dans un rapport de 1:1 (ou selon le tableau de mélange). (Respecter impérativement le manuel d'utilisation du véhicule !)

KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA garantit une protection contre la corrosion et le gel tout au long de l'année. Il est recommandé d'utiliser au moins 33 % en volume d'antigel D-48 Extra et 67 % en volume d'eau pour obtenir une protection fiable jusqu'à -20 °C. Les mélanges contenant plus de 70 % en volume d'antigel D-48 Extra ne sont pas recommandés.

L'ANTIGEL D-48 EXTRA est miscible avec la plupart des liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. Pour une protection optimale contre la corrosion et pour empêcher la formation de boues, un rapport de mélange de 50 % d'ANTICORROSION D-48 EXTRA et 50 % d'eau est recommandé.

- Protection contre la corrosion, la cavitation et les dépôts
- Réduction de la formation de mousse

Peut être utilisé avec

MAN 324 Typ NF
MAN 324 Typ NF Pritarder
DTFR 29C100 (325.0)
VW TL 774 Ausf. C
BMW LC-87
Jenbacher TA-Nr. 1000-0200
Liebherr Minimum LH-00-COL3A
MTU MTL 5048
Opel B 040 0240
Porsche für 924, 944, 968, 928
Saab 6901599

AS 2108-2004
ASTM D-3306
ASTM D-4985

DESCRIPTION DU PRODUIT

SAE J 1034
AFNOR NF R 15-601
BS 6580

Audi G 011 A8C A1
BMW 83 19 2 211 191
Ford 1 047 035
Ford 5 016 438
GM 90297545
MB 000 989 08 25
Opel 19 40 656
Seat G 011 A8C A1
Vauxhall 19 40 656
VW G 011 A8C A1

Livraison

Article no. 836015	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 836005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 836020	20 Liter	bidon
Article no. 836060	60 Liter	tonnelet
Article no. 836208	208 Liter	fût
Article no. 836100	1.000 Liter	IBC
Article no. 836000	Bulk	à partir de 27 to

Tableau de mélange

Proportion d'antigel	Proportion d'eau	Antigel jusqu'à:
1 Teil	2 Teile	-20°C
1 Teil	1.5 Teil	-27°C
1 Teil	1 Teile	-37°C