

EUROLUB KÜHLERSCHUTZ DD-40

Caractéristiques du produit

KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA est un antigel à base d'éthylène glycol. Il contient un ensemble d'inhibiteurs hybrides à base de silicate et de sels d'acides organiques. Convient également aux moteurs en aluminium. Il ne contient ni nitrite, ni amine, ni phosphate, ce qui contribue à un meilleur respect de l'environnement.

Remarque valable pour tous les antigels : Il est déconseillé de l'utiliser en combinaison avec des conduites ou des réservoirs galvanisés !!!

Vider le circuit de refroidissement, le rincer et le remplir avec le liquide de refroidissement D-48 Extra et de l'eau dans un rapport de 1:1 (ou selon le tableau de mélange). (Respecter impérativement le manuel d'utilisation du véhicule !)

KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA garantit une protection contre la corrosion et le gel tout au long de l'année. Il est recommandé d'utiliser au moins 33 % en volume d'antigel D-48 Extra et 67 % en volume d'eau pour obtenir une protection fiable jusqu'à -20 °C. Les mélanges contenant plus de 70 % en volume d'antigel D-48 Extra ne sont pas recommandés.

L'ANTIGEL D-48 EXTRA est miscible avec la plupart des liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. Pour une protection optimale contre la corrosion et pour empêcher la formation de boues, un rapport de mélange de 50 % d'ANTICORROSION D-48 EXTRA et 50 % d'eau est recommandé.

- Protection contre la corrosion, la cavitation et les dépôts
- Réduction de la formation de mousse

Peut être utilisé avec

VW TL 774 Ausf. J
(für alle Fahrzeugmarken des VW-Konzerns zugelassen)

ASTM D 3306
CUNA NC 956-16
BS 6580: 2010

Audi G 013 A8J M1
Dacia 77 11 428 133
Renault 77 11 428 133
Seat G 013 A8J M1
Skoda G 013 A8J M1
VW G 013 A8J M1

DESCRIPTION DU PRODUIT



Livraison

Article no. 838015	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 838005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 838020	20 Liter	bidon
Article no. 838060	60 Liter	tonnelet
Article no. 838208	208 Liter	fût
Article no. 838100	1.000 Liter	IBC
Article no. 838000	Bulk	à partir de 27 to

Tableau de mélange

Proportion d'antigel	Proportion d'eau	Antigel jusqu'à:
1 Teil	2 Teile	-20°C
1 Teil	1.5 Teil	-27°C
1 Teil	1 Teile	-37°C

