

EUROLUB BREMSSENREINIGER

Caractéristiques du produit

Grâce à sa combinaison équilibrée de solvants spéciaux, ce produit possède d'excellentes propriétés nettoyantes et dégraissantes. Sa vitesse d'évaporation élevée le rend idéal pour le nettoyage et le dégraissage rapides de toutes les pièces de freinage et d'embrayage. Il permet également de nettoyer rapidement et en profondeur les pièces de moteur démontées telles que les carburateurs, les pompes d'injection, les distributeurs d'allumage, etc. Élimine l'huile et le liquide de frein, la graisse et la saleté. Dissout les résidus résinifiés et déplace l'eau. De plus, il est facile à utiliser et s'évapore sans laisser de résidus.

Vaporiser généreusement les pièces à nettoyer ou les essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé, puis laisser s'égoutter. Laisser sécher à l'air libre, essuyer ou souffler à l'air comprimé. Répéter l'opération plusieurs fois si nécessaire. Éviter toute utilisation excessive sur le caoutchouc. Convient pour les pièces suivantes :

Freins : freins à tambour et à disque, garnitures, étriers, plaquettes, cylindres, ressorts, mâchoires

Embrayage : garnitures d'embrayage, plateau de pression d'embrayage, volant moteur et cloche de boîte de vitesses.

Remarques : ne pas vaporiser le produit sur les roulements de débrayage encapsulés, mais les nettoyer uniquement avec un chiffon. Graisser à nouveau les roulements de guidage du volant moteur après le nettoyage.

Boîte de vitesses : boîte de vitesses automatique, porte-satellites, pompe à huile, bandes de frein, embrayages

Vitrage : nettoyage et dégraissage des pare-brise avant le collage.

Le nettoyant pour freins est sans acétone !

Livraison

Article no. 003799	600 ml	Spray
Article no. 10012672	5 Liter	bidon
Article no. 10012678	20 Liter	bidon
Article no. 10012674	60 Liter	tonnelet

DESCRIPTION DU PRODUIT

Composants conformément au règlement (CE) n° 648/2004

IUPAC NAME	Ph. Eur. Name	INCI	CAS-Nr.	Konzentration
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane			EG: 921-024-6	<10%
n-Hexan			110-54-3	1-10%