

# Arbeitsscheinwerfer



Standardmäßig verfügt dieser Scheinwerfer über Merkmale wie EMC CISPR25 Klasse 5 und

integrierten Load Dump, um die strengsten Herstellerspezifikationen zu erfüllen.

**Durchmesser:** 91 mm  
**HxT:** 129 x 77 mm  
**ECE-Norm:** R10  
 CISPR25 Claas 5  
**Temperaturbereich:** -40 bis +85 °C  
**Lichtverteilung:** Nahfeldausleuchtung

**Info:** mit Zubehör  
 Elektromagnetische  
 Verträglichkeit (EMV)  
 mit Thermo-  
 managementmodul  
**Nennspannung:** 12 V  
 24 V  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
 Kunststoff

| Nennleistung W                                 | Montage                       | Lichtstrom lm | Farbtemperatur K | IP-Code          | Anschluss                                                                                        | LE        | Artikel-Nr.     |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 20                                             | Anbau<br>Deutsch<br>Connector | 1500          | 6000             | IP 68<br>IP 6K9K |  <b>NEW</b> | 1         | <b>80690338</b> |
| <b>Zubehör</b>                                 |                               |               |                  |                  | <b>siehe</b>                                                                                     | <b>LE</b> |                 |
| Steckgehäusesatz TE Connectivity<br>Deutsch DT |                               |               |                  |                  | Katalog04                                                                                        | 1         | <b>50390595</b> |

