



Stecker/Steckdose



Temperaturbereich: -40 bis +70 °C
Pol-Anzahl: 2
Material: TPE (thermoplastischer Elastomer)
Info: mit Schutzkontakt mit Knickschutz

DIN/ISO	IP-Code	Montageart	Spannung V	Stromstärke A		LE	Artikel-Nr.
49441	IP 44	Schraubanschluss	250	16		1	51307015



Temperaturbereich: -40 bis +70 °C
Pol-Anzahl: 2
Material: TPE (thermoplastischer Elastomer)
Info: Thermoplast Gummi mit Schutzkontakt mit Knickschutz

Info	DIN/ISO	IP-Code	Spannung V	Stromstärke A		LE	Artikel-Nr.
mit Aufhängebügel mit Schraubanschluss mit Deckel	49440	IP 44	250	16		1	51307315



Temperaturbereich: -40 bis +70 °C
Pol-Anzahl: 2
Material: TPE (thermoplastischer Elastomer)
Info: mit Aufhängebügel mit Deckel mit Schutzkontakt mit Knickschutz

DIN/ISO	IP-Code	Montageart	Spannung V	Stromstärke A		LE	Artikel-Nr.
49440	IP 44	Schraubanschluss	250	16		1	51307325



Steckdose

Temperaturbereich:
Pol-Anzahl:
Material:

-40 bis +70 °C
2
TPE (thermoplastischer Elastomer)

Info:
Info:

mit Deckel
mit Schutzkontakt
mit Knickschutz



DIN/ISO	IP-Code	Montageart	Spannung V	Stromstärke A		LE	Artikel-Nr.
49440	IP 44	Schraubanschluss	250	16		1	51307515