

# Sortiment, Wärmeschrumpfschlauch

Das Sortiment, Wärmeschrumpfschlauch enthält die am häufigsten benötigten Größen und Längen. Die dünnwandigen Schläuche enthalten einen heißschmelzenden Innenkleber, der beim Erhitzen austritt und die Reparaturstelle vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt. Durch die optimale Schrumpfrate von 3:1 deckt das Sortiment mit nur drei verschiedenen Größen einen breiten Anwendungsbereich ab.

- Wärmeschrumpfschlauch in Schwarz und Transparent
- Koffer mit gekennzeichnete Fachaufteilung
- Schläuche gemäß RoHS und SAE-AMSDTL-23053/4 Class 3 (außer Transparent)
- alle Artikel als Nachfüllpackung nachbestellbar

**Schrumpfrate:** 3 : 1  
**Prüfzeichen:** ASTM D2671  
**Temperaturbereich:** -55 bis +110 °C

**Material:** Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX)  
**Info:** mit Innenkleber

		Menge	LE	Artikel-Nr.
		<b>NEW</b> 130	1	51273003
Inhalt	Durchmesser 1/2 mm	Farbe	ME	
Wärmeschrumpfschlauch	12 / 4	●	10	51273216
	12 / 4	●	5	51273217
	12 / 4	○	5	51273218
	3 / 1	●	25	51273212
	3 / 1	○	25	51273213
	6 / 2	●	30	51273214
	6 / 2	○	30	51273215
Zubehör	siehe		LE	
Heißluftfön HeatGun	Katalog08		1	95920000
Universalschere	Katalog08		1	95942329

