





# Crimpverbinder

Es handelt sich hierbei um modifizierte Kontakte (mit modifizierter Feder), welche hauptsächlich in VW- Gehäusen zum Einsatz kommen. Bei diesen Kontakten wurde des Weiteren der Bereich zwischen Kontaktkörper und Crimpbereich modifiziert, so dass die zweite Kontaktsicherung der verwendeten Gehäuse geschlos-

sen werden kann. Daraus folgt: Die Kontakte mit modifizierter Feder können in allen Timer-Gehäusen verwendet werden, aber die Standardausführungen nicht in den Gehäusen, für welche die modifizierten Versionen spezifiziert wurden.

**Einschränkung:** AMP Tyco JPT  
AMP Tyco MCP 2,8  
**Steckerausführung:** Flachstecker  
**Oberfläche:** verzinkt

Steckbreite mm	Steckhöhe mm	Querschnitt mm <sup>2</sup>	nur in Verb. mit	LE	Artikel-Nr.	
2,8	0,8	0,2 bis 0,5	ELA 	50	50251895	
Zubehör			Querschnitt mm <sup>2</sup>	siehe	LE	
Dicht-/Schutzstopfen ELA (AMP Tyco JPT   AMP Tyco MCP 2,8)			0,2 bis 0,5	Seite 172	50	50282080
Entriegelungswerkzeug (AMP Tyco JPT   AMP Tyco JT   AMP Tyco SPT   AMP Tyco ST)				Katalog08	1	95945335
Entriegelungswerkzeug, Flach-/Rundstecker (AMP Tyco JPT   AMP Tyco SPT   AMP Tyco TAB   Delphi HVF2   GHW DFK   GHW MDK 3)				Katalog08	1	95945404
<b>für Artikel-Nr.</b>						
50390663, 50390669, 50390675						

