



Elektrowendel Telekabel

Diese Elektrowendel ist äußerst flexibel und besitzt eine gute Rückstellkraft, die durch die Verwendung von Polyurethan als Mantelmaterial erreicht wird. Polyurethan verfügt zudem über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hitze, Licht und Chemikalien. Die Wendel ist sehr flexibel und kompakt gewickelt, wodurch das Verheddern der Wendelleitungen vermieden wird. Die angespritzten Stecker besitzen innen geschlitzte und bewegliche Hülssen, die vor dem Ausleiern, und damit gegen Kontak-

tierungsprobleme, geschützt sind. Die extra lange und ergonomische Form des Steckers gewährleistet einen sicheren Zugriff, womit das Ziehen am Kabel, und damit verbundene Leitungsbeschädigungen, unterbunden werden. Der miteingespritzte Knickschutz ist ebenfalls von besonders langer Form, um ein zu starkes Knicken der Leitung am Stecker und mögliche Einzeladerbrüche zu verhindern. Dabei garantiert er beste Flexibilität, Beständigkeit sowie Wasserdichtigkeit.

Pol-Anzahl: 7
Spannung: 24 V
Material: PU (Polyurethan)
thermoplastischer Elastomer

DIN/ISO: 3731 S-Typ
IP-Code: IP 69K
Info: mit Knickschutz

Innen-Ø mm	Adernquerschnitt mm²	Arbeitslänge m	Windungen	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
19	6 x 1,0 1 x 1,5	3,5	38	 new	1	51276671

