





# Elektrowendel



Der Artikel ist nach der VG-Norm gefertigt, aber nicht danach zertifiziert.

**Pol-Anzahl:** 2      **Prüfzeichen:** VG 96927-12  
**Spannung:** 24 V      **Info:** mit Schraubverschluss  
**Material:** PU (Polyurethan)      Stahl

Innen-Ø mm	Adernquerschnitt mm <sup>2</sup>	Arbeitslänge m	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
40	2 x 35	4		1	51276509

 <p><b>Steckdose</b> 2-polig Spannung 24 V Crimpkontakt   Lötbuchsenkontakt Querschnitt 50 mm<sup>2</sup></p> <p>VPE 1 Stück <b>51305418</b></p>	 <p><b>Stecker</b> 2-polig Spannung 24 V Crimpkontakt   Lötbuchsenkontakt Querschnitt 50 mm<sup>2</sup></p> <p>VPE 1 Stück <b>51305921</b></p>	 <p><b>Stecker</b> 2-polig Spannung 24 V Crimpkontakt   Lötbuchsenkontakt Querschnitt 35 mm<sup>2</sup></p> <p>VPE 1 Stück <b>51305922</b></p>	 <p><b>Verschluss-/Schutzkappe</b> 2-polig Spannung 24 V Adernquerschnitt 35 mm<sup>2</sup> Kabel-Ø 9,9 - 11,75 mm Innen-Ø 45 mm</p> <p>VPE 1 Stück <b>50281007</b></p>
---	---	--	--