

# Elektrowendel



Der Artikel ist nach der VG-Norm gefertigt, aber nicht danach zertifiziert.

**Pol-Anzahl:**  
**Spannung:**  
**Material:**

2  
24 V  
PU (Polyurethan)  
Stahl

**Prüfzeichen:**  
**Info:**

VG 96927-12  
mit Schraubverschluss

| Innen-Ø<br>mm | Aderquerschnitt<br>mm² | Arbeitslänge<br>m | Anschluss | LE | Artikel-Nr. |
|---------------|------------------------|-------------------|-----------|----|-------------|
| 40            | 2 x 35                 | 4                 |           | 1  | 51276509    |

**Steckdose**  
2-polig  
Spannung 24 V  
Crimpkontakt | Lötbuchsenkontakt  
Querschnitt 50 mm²  
  
VPE 1 Stück  
**51305418**

**Stecker**  
2-polig  
Spannung 24 V  
Crimpkontakt | Lötbuchsenkontakt  
Querschnitt 50 mm²  
  
VPE 1 Stück  
**51305921**

**Stecker**  
2-polig  
Spannung 24 V  
Crimpkontakt | Lötbuchsenkontakt  
Querschnitt 35 mm²  
  
VPE 1 Stück  
**51305922**

**Verschluss-/Schutzkappe**  
2-polig  
Spannung 24 V  
Aderquerschnitt 35 mm²  
Kabel-Ø 9,9 - 11,75 mm  
Innen-Ø 45 mm  
  
VPE 1 Stück  
**50281007**