

[illegible]

TO O R E N -
S I S T E M
I V A N T I T A
M I S U S E D,
E V E N I F
T H E E V E N T O F
O F C O P Y R I G H T.


COMMUNICATION DE SON CONTE- NANT DROITS DE PROPRIÉTÉ	4-CORE CABLE	PUR
	LEITUNG 4-ADRG	4x0.5mm ²
L'USAGER N'EST PAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EMPLOI D'UN PRODUIT NON CONFORME À L'ÉTAT DE LA PROTECTOR PATENTENTIELLE	CABLE A 4 CONDUCTEURS	
	CAVO A 4 CONDUTTORI	
	SURFACE PROTECTION :	
	* OBERFLÄCHENSCHUTZ :	Sn
	PROTECTION DE SURFACE :	
	PROTEZIONE SUPERFICIE :	

*** PRINT :
AUFSCRIFT: EBS REV
IMPRESSION: 971 002 301 C
IMPRONTA :

...M

LENGTH OF CABLE
KABELLAENGE
LONGUEUR DU CABLE
LUNGHEZZA DEL CAVO

L[m]

** DIN 16901-150									
GENERAL SPECIFICATION: JED-334.0 **						Pro/ENGINEER DRAWING COPYRIGHT		WABCO	
FURTHER TECHNICAL DATA:						DATE SIGNATURE			
DOC. CODE:		SHEET: TO				DRAWN			
GENERAL TOLERANCES						97-07-17 WEBER			
RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)						CHECKED		CABLE WITH SOCKET KABEL MIT GERAETESTECKDOSE CABLE AVEC PRISE DE COURANT CAVO CON PRESA DI CORRENTE	
CLASS 1)		< 50		> 50 > 180		97-07-17 HEIN			
		< 180		< 400 > 400		EXPERT CODE			
						7 5 5			
FINE		0.5 1.0 1.5 2.0		±3°		MASS SCALE		PRODUCT IDENTIFICATION NO.	
MEDIUM		1.0 2.0 3.0 4.0				KG 1:1 (2:1)		449 473 000 0	
COARSE		2.0 3.5 5.0 6.5				SIZE TRI		DOC. CODE SHEET	
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152				073588 2x B 01-11-02		462789 2x A 97-10-02		653 1/1	
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED				DCN-X. REV. DATE		A 2 142		REPLACEMENT FOR	
								FUNCTION CODE SHAPE CODE PRODUCT TYPE 11 ☒	