

Auswuchtgerät

Wheel Balancer

Auswuchtvorrichtung zum statischen Auswuchten (Auspendeln) von Motorradfelgen und Reifen.

Durch die beiden konischen Aufnahmehülsen ist diese Wuchtvorrichtung universell einsetzbar von 10 mm bis 25 mm Achswellendurchmessern, sowie Reifenbreiten von max. 320 mm! Die beiden konischen Hülsen lassen sich durch Stiftschrauben auf der Stahlwelle stufenlos arretieren und ermöglichen eine leichte Montage. Präzisionskugellager ermöglichen eine reibungsarme Pendelbewegung und das präzise Auswuchten des Rades.

In den Stahlstützen sind Messspitzen befestigt. Mit deren Hilfe können Räder auf Höhen- und Seitenschläge beurteilt werden. Man kann damit auch Speichenräder einspeichen und zentrieren.

Ein in der Bodenplatte integriertes Wasserlot stellt einen lotrechten Stand sicher.

Die Vorrichtung ist zerlegbar und hat ein kleines Packmaß, geringes Gewicht und ist schnell einsatzbereit.

Adapter zu 7WB01

7WB6032

Adapter für Ducati, Honda, Triumph,
Satz mit 2 Stück,
Durchmesser 60 x 32 mm

7WB7210

Adapter für BMW 5-Loch
Flansch und Zentralflansch,
Satz mit 2 Stück,
Durchmesser 72 x 10 mm

7WB9025

Adapter für BMW 4-Loch Flansch
Durchmesser 90 x 25 mm



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
7WB01	Auswuchtgerät	1/3
7WB6032	2 Adapter 60 x 32 mm	1
7WB7210	2 Adapter 72 x 10 mm	1
7WB9025	Adapter 90 x 25 mm	1