



# TECHNISCHE INFORMATION

## 922-139/-138/-136 Glasurit 2K-CV-Decklackhärter

922-139 lang Premium, 922-138 normal, 922-136 kurz

Z

### Anwendung:



Alle Anwendungen

### Eigenschaften:

#### Besondere Hinweise:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel  $< 0,1 \mu\text{m}$  enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet

### Anmerkungen:

siehe entsprechende Technische Informationen der Decklacke



#### Lackaufbau

#### Ergiebigkeit

**Festkörper** 90 %

### Hinweise



Härter darf nur im HS 2K-CV-Decklack 68 / 58, RAL 9006, 568-46 und den CV Klarlacken 924-68 und 924-168 eingesetzt werden.

922-139 im Decklack und Klarlack: mind. 45 – 60 Min. 60°C

Nach der Härterentnahme das Gebinde sorgfältig verschließen.

Isocyanathärter sind feuchtigkeitsempfindlich.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.