

## ANTIRUTSCHZUSATZ FÜR FUSSBODENLACK

# TECHNISCHES DATENBLATT

### Beschreibung

Produkttyp	Pulverförmiger Antirutschzusatz
Einsatzgebiet	Durch Zugabe in verschiedene Produkte können auf einfache Art dünnsschichtige rutschhemmende Systeme erstellt werden.
Eigenschaften	Rutschhemmend, universell einsetzbar, durch unterschiedliche Dosierungen können verschiedene Oberflächen erzielt werden

### Technische Daten

Lagerfähigkeit	In original verschlossenen Gebinden, unbeschädigt, kühl und trocken gelagert, beträgt die Haltbarkeit mindestens 12 Monate. Die Gebinde sind vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
----------------	--

### Verarbeitung

Mischanweisung	WMTEC Antirutschzusatz wird mittels eines langsam (ca. 300 – 400 UpM) laufenden elektrischen Rührwerkes homogen in das jeweilige Produkt eingerührt.
Applikation	Im Regelfall wird die mit Antirutschzusatz versetzte Deckbeschichtung sehr dünn aufgewalzt. Es ist darauf zu achten, dass der Antirutschzusatz nicht „versumpft! Unebenheiten des Untergrundes und Schmutzeinträge können durch dünne Versiegelungen nicht kaschiert werden.

### Sonstige Hinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.