

Technisches Datenblatt

masteroil Motoröl Kreislaufspülung

Art.-Nr.: 0055102350250

Technische Daten:

Aussehen:	helle klare gelbliche Flüssigkeit
Dichte (15 °C):	0,91-0,92 g/cm ³
Viskosität (20°C):	25 mm ² /s
(25°C):	12 mm ² /s
(40°C):	8 mm ² /s
(100°C):	3 mm ² /s
Flammpunkt:	140 °C
Pour point:	-57°C

Inhaltsstoffe:

Kombination aus hochkonzentrierten Detergenzien, Stabilisatoren, Emulgatoren in aromatischem Lösungsmittel.

Beschreibung:

Professional Performance-Additiv für die Reinigung ölbenetzter Bereiche im Motor vor dem Ölwechsel. Formulierung für den professionellen Werkstatteinsatz.

Einsatzgebiet:

Reinigung aller Motoren: Zugabe vor dem Ölwechsel, kurz vor dem Ölaustausch. Inhalt einer Dose (250 ml) dem zu wechselnden Motoröl zugeben und den Motor 5-15 Minuten laufen lassen, danach das Öl normal ablassen.

Produkteigenschaften:

- ✓ Enthält spezielle Kombination aus Reinigungswirkstoffen für die ölbenetzten Oberflächen, bereitet den Motor für das neue Öl vor.
- ✓ Kompatibel mit allen Motorölen
- ✓ Mobilisiert jegliche Alterungsprodukte aus dem Motorbetrieb
- ✓ Hält Schlamm und Sedimente in Schwebelage
- ✓ Neutralisiert gebildete Säuren
- ✓ Enthält Korrosionsschutz
- ✓ Verdünnt das Motoröl zum besseren Entfernen des Altöls
- ✓ Hinterlässt saubere Oberfläche

**Produktvorteile:**

- ✓ Reinigt zuverlässig und schnell
- ✓ Sichert die optimale Ölversorgung, schützt vor Motorschäden
- ✓ Keine Beschädigung der Dichtungen oder Motorenteile
- ✓ In Verbindung mit einem Ölwechsel anwenden
- ✓ Für alle Motoröle geeignet

Anwendung:

Das Additiv dem betriebswarmen Motoröl über den Öleinfüllstutzen vor dem Ölwechsel begeben. Anschließend Motor 5-15 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Danach Öl + Ölfilter wechseln. Eine Dose (250ml) ist ausreichend für 4 Liter Motoröl.

Dosierung:

Empfohlene Dosierung 1:16, 250ml Additiv für 4 Liter Motoröl geeignet.

Gebinde:

Das Additiv ist in der 250ml Dose erhältlich.

Lagerung:

Trocken, bei Raumtemperatur lagern, angebrochene Gebinde dicht verschließen. Temporär höhere Temperaturen sind unproblematisch. Direkte Sonnenstrahlung vermeiden.

Haltbarkeit: frostfrei mind. 24 Monate in originalverschlossenem Gebinde. Leere Gebinde fachgerecht entsorgen.

Sicherheitshinweise:

Siehe masteroil Sicherheitsdatenblatt Nr. 2354

Hinweise für den Anwender:

Die enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und entsprechen unserem besten Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Da die Anwendung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegt, kann aus dem Inhalt dieses Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Schutzrechte Dritter sind zu beachten.