



masteroil

## Technisches Datenblatt

### masteroil Blei Ersatz

Art.-Nr.: 0055301350250

#### Technische Daten:

Aussehen:	klare bis ggf. leicht trübe Flüssigkeit (at 20°C)
Dichte:	0,83-0,84 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität (at 20°C):	2,80 mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt:	>61°C

#### Inhaltsstoffe:

Organisches Kaliumsalz in paraffinischem Lösungsmittel.

#### Beschreibung:

Hochleistungsadditiv für die Verbrennung bei älteren Benzinmotoren. Ermöglicht Benzinmotoren ohne speziell gehärtete Ventilsitze mit unverbleitem Benzin zu laufen. Kompatibel mit Benzinreinigungsadditiven (Detergents).

#### Einsatzgebiet:

Das masteroil Blei Ersatz ist für den regelmäßigen Einsatz und für alle Typen von unverbleitem Benzin ausgelegt. Die Anwendung ist vor oder nach dem Befüllen des Tanks möglich.

#### Produkteigenschaften:

Bleiverbindungen im Kraftstoff wirken als Klopfbremse- und verschleißmindernd auf die Ventilsitze. Ältere Motoren sind deshalb noch ganz oder teilweise auf bleihaltiges Benzin angewiesen. Das masteroil Blei-Ersatz ermöglicht es älteren Automotoren, zuverlässig auf dem unverbleiten Benzin zu laufen.

#### Produktvorteile:

- ✓ Ermöglicht Bleifrei-Betrieb bei älteren Motoren
- ✓ Bildet eine Schutzschicht auf Ventiltellern und Ventilsitzen
- ✓ Schützt Auslassventile vor Verschleiß
- ✓ Wirkt gegen Ablagerungen auf Ventilen und Zündkerzen
- ✓ Entlastet die Umwelt durch Bleifrei-Betrieb



**masteroil**

### **Anwendung:**

Das Additiv vor oder nach dem Tanken dem Kraftstoff zugeben. Dosierung 1:1000, also 50ml auf 50 Liter Kraftstoff. Durch Druck auf die Flasche die erforderliche Menge Additiv in den Dosierbehälter pumpen. Verschluss zusammendrücken und nach links drehen, öffnen.

### **Dosierung:**

Empfohlene Dosierungsrate 1: 1000 (1000 mg / kg).  
(der Inhalt der 250 ml-Dosierflasche ist ausreichend für 250 Liter Benzin)

### **Gebinde:**

Das Additiv ist in der 250ml Dosierflasche erhältlich.

### **Lagerung:**

Trocken, bei Raumtemperatur lagern, angebrochene Gebinde dicht verschließen. Temporär höhere Temperaturen sind unproblematisch. Direkte Sonnenstrahlung vermeiden.

Haltbarkeit: frostfrei mind. 24 Monate in originalverschlossenem Gebinde. Leere Gebinde fachgerecht entsorgen.

### **Sicherheitshinweise:**

Siehe masteroil Sicherheitsdatenblatt Nr. 1358

### **Hinweise für den Anwender:**

Die enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und entsprechen unserem besten Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Da die Anwendung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegt, kann aus dem Inhalt dieses Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Schutzrechte Dritter sind zu beachten.