



Technisches Datenblatt

masteroil Diesel Motor Langzeitschutz

Art.-Nr.: 0055301610251

Technische Daten:

Aussehen:	klare gelbbraune Flüssigkeit
Dichte (15 °C):	0,85 kg/l
Viskosität (20°C):	2,98 mm ² /s
Flammpunkt:	72,7 °C

Inhaltsstoffe:

Zubereitung aus verschiedenen Wirkstoffen im mineralischen Lösungsmittel.

Beschreibung:

Performance-Additiv für die Verbrennung von Diesel in Motoren. Basierend auf der neuen Detergenzien-Technologie, besonders geeignet für moderne Common Rail-Dieselaggregate. Die DIN-Konformität des Kraftstoffs bleibt erhalten.

Einsatzgebiet:

Erzeugung von Premium-Qualitäten aus Standard-Diesel. Zur Verbesserung des Betriebsverhaltens und der Leistung (durch Reinigung des Kraftstoffsystems) und zur Erhöhung der Lebensdauer der Aggregate.

Produkteigenschaften:

- ✓ Verbesserung des Zündverhaltens im Motor
- ✓ Verbesserung der Kälteeigenschaften
- ✓ Kontinuierliche und schonende Reinigung des Systems und der Injektoren
- ✓ Angenehmeres Fahrverhalten und Minimierung der Fahrgeräusche
- ✓ Verminderung von Korrosion und Verschleiß
- ✓ Schutz der Umwelt durch saubere Verbrennung
- ✓ Verbesserung der Thermischen- und Lagerstabilität
- ✓ Aschefreie Verbrennung
- ✓ Minimierung der Schaumbildung beim Betanken

**Produktvorteile:**

- ✓ Optimiert die Verbrennung
- ✓ Reinigt Kraftstoffsystem und Einspritzdüsen
- ✓ Sorgt für einen sauberen Motor
- ✓ Erhöht die Langlebigkeit des Motors
- ✓ Senkt den Kraftstoffverbrauch
- ✓ Erhöht die Kältesicherheit des Kraftstoffs
- ✓ Für alle Dieselmotoren geeignet

Anwendung:

Das Additiv vor oder nach dem Tanken dem Kraftstoff zugeben. Eine Dose (250ml) ist ausreichend für bis zu 60 Liter Diesel. Der masteroil Diesel Motor Langzeitschutz ist für die regelmäßige Anwendung ausgelegt und für alle Dieselmotoren geeignet.

Dosierung:

Von 1:300 (3333 mg/kg) bis 1:200 (5000 mg/kg).
Empfohlene Dosierung: 1:200 (5000 mg/kg)

Gebinde:

Das Additiv ist in der 250ml Dose mit Ausgusstülle erhältlich.

Lagerung:

Trocken, bei Raumtemperatur lagern, angebrochene Gebinde dicht verschließen. Temporär höhere Temperaturen sind unproblematisch. Direkte Sonnenstrahlung vermeiden.

Haltbarkeit: frostfrei mind. 24 Monate in originalverschlossenem Gebinde. Leere Gebinde fachgerecht entsorgen.

Sicherheitshinweise:

Siehe masteroil Sicherheitsdatenblatt Nr. 1605

Hinweise für den Anwender:

Die enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und entsprechen unserem besten Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Da die Anwendung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegt, kann aus dem Inhalt dieses Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Schutzrechte Dritter sind zu beachten.