



masteroil

Technisches Datenblatt

masteroil DPF Anti Ruß Additiv

Art.-Nr.: 0055301780250

Technische Daten:

Aussehen:	klare dunkle rotbraune Flüssigkeit
Dichte (g/cm ³):	0,87 (15°C)
Viskosität (mm ² /s):	ca. 2 (bei 20°C)
Flammpunkt (°C):	> 55
Eisen-Gehalt (% mass.):	0,08

Inhaltsstoffe:

Zusammensetzung aus Verbrennungsverbesserern, Detergenzien und Cetanzahlimprover im Mineralöl.

Beschreibung:

Das masteroil DPF Anti Ruß Additiv ist ein Produkt für den Einsatz in Dieselkraftstoff zur Senkung der Ruß- und Schadstoffausstöße (DPF).

Einsatzgebiet:

Das masteroil DPF Anti Ruß Additiv kann in jedem Dieselmotor mit eingesetzt werden – vom LKW über den Gabelstapler hin zu BHKW's und natürlich auch in Turbo-Dieselmotoren. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und führen zu einem verbesserten Ausbrand und somit der Rußreduzierung, und das schon bereits während des Verbrennungsvorgangs. Das Additiv gewährleistet so eine kosten- und zeitsparende Filter-Regeneration bei drastischer Umweltentlastung, womit die gesamte Umgebung profitiert.

Produkteigenschaften:

Seit der EURO 5 Norm (2009) ist es Pflicht in allen Dieselfahrzeugen Dieselpartikelfilter einzubauen. Die feinen Poren des Dieselpartikelfilters setzen sich mit voranschreitender Kilometerleistung zu. Die gasförmigen Stoffe können problemlos passieren, wobei die wesentlich größeren Rußpartikel und andere Feststoffe an den Zwischenwänden zurückgehalten werden und sich an den Wandoberflächen anlagern.

Hier setzt die Wirkung vom masteroil DPF Anti Ruß Additiv an. Es reinigt den Dieselpartikelfilter und sorgt dafür, dass sich keine neuen Ablagerungen bilden. Dadurch wird der Ruß- und Schadstoffausstoß gesenkt. Es wird empfohlen das Produkt vor der AU Untersuchung einzusetzen, da es



masteroil

die Raumentwicklung vermindert kann und dadurch die Werte der Abgasuntersuchung verbessern kann.

Produktvorteile:

- ✓ Senkt den Ruß- und Schadstoffausstoß
- ✓ Verhindert Ablagerungen am Dieselpartikelfilter und gewährleistet konstanten Rußabbrand
- ✓ Optimiert die AU-Werte
- ✓ Hält das Kraftstoffsystem und die Injektoren sauber
- ✓ Für alle Dieselmotoren geeignet

Anwendung:

Das Additiv vor oder nach dem Tanken dem Kraftstoff zugeben. Eine Dose (250ml) ist ausreichend für bis zu 60 Liter Diesel. Das masteroil DPF Anti Ruß Additiv kann bei jeder 3. Tankfüllung angewendet werden und eignet sich insbesondere vor einer Abgasuntersuchung.

Dosierung:

Empfohlene Dosierungsrate 1:250 (4000 mg/kg)

Gebinde:

Das Additiv ist in der 250ml Dose mit Ausgusstülle erhältlich.

Lagerung:

Trocken, bei Raumtemperatur lagern, angebrochene Gebinde dicht verschließen. Temporär höhere Temperaturen sind unproblematisch. Direkte Sonnenstrahlung vermeiden.

Haltbarkeit: frostfrei mind. 24 Monate in originalverschlossenem Gebinde. Leere Gebinde fachgerecht entsorgen.

Sicherheitshinweise:

Siehe masteroil Sicherheitsdatenblatt Nr. 1785

Hinweise für den Anwender:

Die enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und entsprechen unserem besten Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Da die Anwendung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegt, kann aus dem Inhalt dieses Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Schutzrechte Dritter sind zu beachten.