PRODUKTDATENBLATT

albatros MADE TO PROTECT

AER58 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC

Art. Nr. 64.765.0

Schutz:	Fiberglaskappe und flexibler FAP® Lite Durchtrittschutz
Plus:	ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, Anziehschlaufe zum leichten Einstieg, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
Schaft:	transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen
Futter:	atmungsaktives Funktionsfutter
Fußbett:	evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle:	WORKLETICS 3D SOHLE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS® für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
Farbe:	schwarz/grün
Größen:	39 - 48

FAP LITE FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · PWRBEADS · FITFRAME SEAMLESS TECHNOLOGY

COMPOSITE · SLIP RESISTANT · HRO SOLE · BREATHABLE · BIG SIZES · VEGAN · METAL FREE · ESD

WORKLETICS 3D-SOHLE

Die Kernschicht der Sohle bildet das Kissen aus PWR BEADS®, das sich weit unter den Mittelfuß erstreckt. Die obere Schicht aus sehr leichtem EVA-Material, sorgt für eine dynamische Dämpfung bei gleichzeitig guter Stabilisierung. Den richtigen Grip garantiert die rutsch- und abriebfeste, zweifarbige Gummilaufsohle mit breiten Flexkerben für optimale Flexibilität.

PWR BEADS

Die schon an sich sehr dämpfenden PWR BEADS® Kügelchen werden im Produktionsprozess zu einem Element regelrecht zusammengebacken. Im Verbund erreichen sie dann eine hervorragende Energierückgabe von 58%.

evercushion® CUSTOM FIT MID

Die anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Einlegesohle dämpft optimal bei jedem Schritt. Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen. Im Retailpack ebenfalls erhältlich in den Ausführungen LOW und HIGH, für schmale bzw. breite Füße.

FAP® Lite DURCHTRITTSCHUTZ

Die neuste Generation des metallfreien Durchtrittschutzes:

- 50% leichter
- sehr hohe Flexibilität
- bessere Dämpfung und Druckelastizität
- kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme