

Art. 21218 – AQUABOOST

ALKALISCHER REINIGER 25 LTR

Flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat

Aquaboost ist ein hochkonzentrierter flüssiger Reiniger, für schnelle Entfernung von Verkehrsfilm auf Autolack, Schmutz und Fett von Motorgehäusen und Fahrgestellen sowie alkalilösliche Schutzwachse von Neufahrzeugen.



EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Aquaboost bietet bei der Verwendung in sehr niedrigen Konzentrationen in Autowaschanlagen ausgezeichnete Waschergebnisse. Es ist auch sehr effektiv bei etwas höheren Konzentrationen in Kombination mit einem Hochdruckreiniger als einen Renovationsreiniger für Autolack. Bei Verwendung mit einem Hochdruckreiniger entfernt Aquaboost schnell Öle, Fette und Schmutz von Fahrgestellen und anderen Unterbodenbereichen von Nutzfahrzeugen, beispielsweise vor der Hauptuntersuchung. Aquaboost ist flexibel einsetzbar weil die Konzentration anzupassen ist, wodurch das Produkt auch geeignet ist zur schnellen Entfernung von alkalilöslichen Wachs die heutzutage von Herstellern verwendet wird um neue Fahrzeuge während des Transports und der Lagerung zu schützen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Verdünnen in Wasser

Kalte Hochdruckreinigung – Konzentrationen von 1-2% werden empfohlen.

Heiße Hochdruckreinigung oder Dampfreiniger – Konzentrationen von 0,5-0,75% werden empfohlen.

Bürstenreiniger – Verwendung ca. 0,5-1%.

Auftragung durch manuelles Spritzen – auf schwer zu reinigenden Oberflächen wie unter der Motorhaube usw., ist normalerweise eine 10% Lösung effektiv. 1-2 Minuten einwirken lassen und stark verschmutzte Stellen mit einer Bürste gut einreiben, sofort danach mit klarem Wasser abspülen.

Konzentrierte Lösungen von Aquaboost nicht in Kontakt kommen lassen mit luftgetrockneten Lacken, Zellulose, Bitumen, usw., weil diese weich werden können oder Flecken bilden können. Bei Zweifel zuerst auf einer kleinen Oberfläche testen. Konzentrationen von mehr als 1-9 in Wasser immer vorab testen vor Verwendung.

Bei stark konzentrierte Lösungen soll man Kontakt mit Textilien und Gewebe vermeiden, da Verfärbung auftreten kann. Immer gründlich mit klarem Wasser nachreinigen. Nicht-abgenommene Rückstände nicht trocknen lassen auf Glas, Spritzwerk oder Aluminium, da dies Flecken verursachen kann.

Die Haltbarkeit beträgt zwei Jahre ab Produktionsdatum.

LAGERUNG

Vor Frost schützen und in geschlossenen Behältern lagern.

INP kann weder alle Anwendungsgebiete noch die Einsatzbedingungen der Produkte kennen. INP kann nicht für die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung oder einen bestimmten Zweck verantwortlich gemacht werden. Die hier enthaltenen Informationen können in keinem Fall die Vorversuche ersetzen, die unbedingt erforderlich sind und durchgeführt werden müssen, um die Eignung des Produkts für den jeweiligen Einzelfall zu prüfen. Alle Empfehlungen und bereitgestellten Informationen dienen der Kundenunterstützung und stellen keine rechtliche Garantie oder Haftung dar.

Die Inhalt dieses Dokuments ist lediglich zur Information aufgeführt und ist rechtlich nicht bindend, es begründet keinerlei Ansprüche, Rechte oder Gewähr. Gebrauchsanweisungen und/oder Sicherheitsvorschriften werden gegebenenfalls auf Anforderung zur Verfügung gestellt. Alle Informationen, Produkte oder Dienstleistungen können jederzeit ohne vorherige Meldung geändert werden. Die zuletzt hinterlegte Version unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen ist gültig. Druckfehler, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. Die genannten Werte sind mittlere Werte und sind nicht gültig als Min- und Max-Werte bei spezifischer Verwendung. Der Benutzer ist allein zuständig für die Überprüfung ob das Produkt geeignet ist für seine spezifische Benutzung und Umstände.