

9600012898 - M75L AHD

Produktinformation / Product information 09-17

Produktfoto/ Product image M75L AHD



Produktbeschreibung

M75L AHD verwendet die AHD-Technologie (**Analoge High Definition**) mit der die HD-Bildauflösung (über 600.000 Bildpunkte) nun auch für die PerfectView Videosysteme verfügbar ist. Dadurch entsteht die perfekte Kombination bewährter Merkmale (siehe unten), und hochauflösender Videotechnik.

Merkmale:

NEU - AHD-Videotechnologie für hochauflösende Videobilder

- heller, kontrastreiches Bild
- automatische Kameraerkennung zum einfachen Einsatz einer Anhängerkamera.
- 10 V – 30 V Betriebsspannungsbereich
- Je Kameraeingang einstellbare Bildparameter. Das ist wichtig für die optimale Bildqualität während der unterschiedlichen Kameraeinsätze an einem Fahrzeug.
- ECE R10 sowie Prüfungen nach ISO 16750 (Vibration, Temperatur usw.).

Product description

M75L is equipped with the new AHD video technology (**Analoge High Definition**) with more than 600.000 pixels. This creates the perfect combination of the well-known features (see below) and high-resolution video performance.

Features:

- NEW** – AHD video technology, high-resolution video images
- bright screen with high contrast.
- automatic camera detection for simple operation of a trailer camera.
- 10 V to 30 V operation voltage range
- the picture parameters can be set for each camera separately. That's very useful considering the different application areas at a vehicle.
- approval ECE R10 + ISO 16750 (vibration temperature a.s.o.)

9600012898 - M75L AHD

Produktinformation / Product information 09-17

Zertifizierung / Available approvals

ECE R10, environmental tests ISO 16750

Bedienungsanleitung

Anleitung in 16 Sprachen

Manual

Manul 16 languages

Technische Daten M75L

Abmessungen (BxHxT):	190 x 110 x 26 mm	Dimension (WxHxD):	190 x 110 x 26 mm
Bildschirmdiagonale:	7"mm (17,8 cm), 16:9	Screen size:	7"mm (17,8 cm), 16:9
Betriebsspannung:	11 bis 30 Volt DC	Input power:	11 bis 30 Volt DC
Leistungsaufnahme:	8 Watt	Consumption:	8 Watt
Auflösung:	614.000 Pixel	Resolution:	614.000 pixels
Videostandard:	PAL/NTSC auto	Video format:	PAL/NTSC auto
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C	Operation temp:	-20 °C bis +70 °C
Vibrationsfestigkeit:	6 g	Vibration durability:	6 g
Gewicht:	500 g	Weight:	500 g
Bildhelligkeit:	400 cd/m ²	Brightness:	400 cd/m ²
Spiegelfunktion:	über Monitor	Mirror function:	Via monitor
Dimmer:	Automatisch über LDR	Dimming:	Automatic via LDR
Kameraeingang:	2 + 1 mit Signalerkennung	Camera input:	2 + 1 with signal detection

Lieferumfang Monitor, Montagematerial, Zuleitungen, Anleitung	Purchased parts package Monitor, installation mat., power cord, manual
---	--

USP

- Hochauflösender Bildschirm unterstützt AHD (Analogue High Definition)
- High resolution screen supporting AHD (Analogue High Definition)

- Kurze Einschaltzeit auch mit aktiver Anhängererkennung
- Short activation time even with active trailer detection