

Klappenkamera CAM80CM - 9600000049

Produktinformation / Product information: 08-2017



Produktbeschreibung

CAM80CM ist eine robuste Kamera mit motorisch betriebener Schutzklappe. Das Verschmutzen des Objektivglases wird dadurch deutlich reduziert.

CAM80CM ist mit einem 1/3" CCD Sensor ausgestattet, der auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Bilder liefert. Zusätzlich wird die Nachtsicht durch separat untergebrachte IR-LED unterstützt. Eine temperaturgesteuerte Heizung ermöglicht auch bei tiefen Umgebungstemperaturen eine optimale Einsatzfähigkeit.

Weitere Merkmale:

- seitliche Kabeleinführung (Schutz vor Kabelbruch)
- separat platzierte LED zur Vermeidung von Reflexionen
- Mikrofon
- wasserdichte Schraubverbinder IP67
- erfüllt ISO 16750-3, ISO 16750-4, IEC68-2-38, ISO 9227, ECE R10, IP69k

Product Description

CAM80CM is a durable camera with motorized protection cap. Soiling of the lens cover glass therefore is clearly reduced.

CAM80CM is equipped with a 1/3" CCD sensor, which provides a clear picture even in low light conditions.

In addition separately placed IR-LED support night vision. A temperature controlled heater enables optimum operation at low temperature. Further features:

- cable guide sideways minimizes risk of cable damage
- separately placed IR-LED avoids reflection
- Microphone
- screw connector IP67
- applied approvals, ISO 16750-3, ISO 16750-4, IEC68-2-38, ISO 9227, ECE R10, IP69k

Art.-Nr. / Ref. No.

9600001346

Ursprungsland/ Country of origin

China

Klappenkamera CAM80CM - 9600000049

Produktinformation / Product information: 08-2017

Lieferumfang Kamera, 20m Systemkabel, Montagematerial, Anleitung	Scope of delivery Camera, 20m system cable, installation material, manual
Technische Daten / Tech. data	
Image sensor:	1/3" CCD
Pixels:	approx. 270000 pixels
Video standard:	PAL, 1 Vpp
Light sensitivity:	< 1 Lux/ 0 LUX with LED
Viewing angle:	approx. 145° diagonal approx. 100° horizontal approx. 72° vertical
Operating voltage:	11 – 16 Vg
Power consumption:	1.8 W
Operating temperature:	–20 °C to +65 °C
Protection class:	IP68
Resistance against vibration:	6g
Dimensions W x H x D (with camera bracket):	106 x 68 x 54 mm
Weight:	approx. 0.35 kg
Approvals:	ISO 16750-3, ISO 16750-4, IEC68-2-38, ISO 9227, ECE R10, IP69k
Bedienungsanleitung (Art.-Nr. 4445100741) 16 Sprachen	User manual (Ref. No. 4445100741) 16 languages
Zertifizierung / Available approvals E-mark, ISO 16750-3, ISO 16750-4, IEC68-2-38, ISO 9227, ECE R10, IP69k	

USP

- Motorbetriebene Schutzklappe
- Motor operated protection cap
- Lichtstarker CCD Sensor
- Light sensitive CCD sensor
- ISO 16750 + IP69k
- ISO 16750 + IP69k