

Kluthe Werkzeugreiniger

Wässriger Spezialreiniger

Produktbeschreibung

Eigenschaften Wasserverdünnbarer, vielseitig einsetzbarer Spezialreiniger mit hoher Lösekraft, geruchsmild. Entfernt einkomponentige Lacke und Lackrückstände, Fette, Ölen, Klebstoffrückstände von Maschinen, Werkzeugen, Pinseln usw. Frei von chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen.



- reinigt Werkzeuge und Lackiergeräte
- geruchsmild da aromatenfrei
- entfettet Oberflächen

Technische Angaben

Beschaffenheit	gelbliche Flüssigkeit	Dichte (20 °C)	ca. 0,992 ± 0,015 g/cm ³
Packungsgröße	1 l, 5 l	Abfallschlüssel [2]	07 01 04
Haltbarkeit [1]	mind. 24 Monate lagerfähig	Anwendungsbereiche	Innen und Außen

[1] Bei +5 °C bis +30 °C, trocken und im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[2] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Enthält ≥ 30 % Butoxyethylethanol

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung Kluthe Werkzeugreiniger wird pur oder nach Verdünnung maximal 1:1 mit Wasser auf die zu reinigenden Flächen oder Werkstücke aufgetragen. Einige Minuten einwirken lassen. Die angelösten Lackrückstände, Fette und Öle können anschließend mit einem Gummiwischer oder Putzlappen abgezogen bzw. abgewischt werden. Verschmutzte Pinsel einige Stunden eintauchen, danach mit Wasser auswaschen.

Achtung! Löst Lacke, Farben und div. Beschichtungen. Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung durchführen!

Hinweise

Conti Coatings GmbH & Co.KG

Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Kluthe Werkzeugreiniger

Wässriger Spezialreiniger

Besondere Hinweise	Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Entsorgung	Mit dem Rema-System! Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 07 01 04) entsorgen.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Conti Coatings GmbH & Co.KG

Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com