



Druckdatum: 12.11.2004

überarbeitet am: 20.01.2004

### 1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- **Angaben zum Produkt**
- **Handelsname:** BPW WÄLZLAGERFETT ECO-LI 91
- **Haupt-Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:** Schmierfett
  
- **Hersteller/Lieferant:**  
BPW Bergische Achsen KG  
Postfach 1280  
D-51656 Wiehl  
Tel: 0049 (0)2262-78-0 (Zentrale)  
Fax: 0049 (0)2262-78-1923 (Zentrale)  
E-Mail: Info@bpw.de
  
- **Auskunftgebender Bereich:** Abteilung Arbeitssicherheit/Umweltmanagement
- **Notfallauskunft:** siehe oben

### 2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung**
  
- **Beschreibung:**  
Schmierfett: Verdickersystem und Additive in hochraffiniertem Mineralöl
  

Gefährliche Inhaltsstoffe:	R-Sätze	Bereich
ZnDTP		1-2,4 %
Xi, N; R 36-51/53		

  
- **zusätzl. Hinweise:**  
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

### 3 Mögliche Gefahren

- **Gefahrenbezeichnung:**  
  
Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Handhabung (Pkt 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind keine besonderen Gefahren bekannt.
  
- **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**  
  
Das Produkt ist ein wassergefährdender Stoff, siehe WGK-Angaben.
  
- **Klassifizierungssystem:**  
  
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Sie ergibt sich aus der Anwendung der sog. konventionellen Methode nach RL 1999/45/EG, Anh. II bzw. Anh. III auf komponentenspezifische Daten.



Druckdatum: 12.11.2004

überarbeitet am: 20.01.2004

Handelsname BPW Wälzlagerfett ECO-LI 91

Fortsetzung von Seite 1

#### 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:**  
Produkt durchtränkte bzw. verunreinigte Kleidung und Schuhe wechseln.  
Nie produktthaltige Lappen in Kleidungstaschen stecken.
- **nach Einatmen:**  
Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. (trifft evtl. auf Einatmen von Dämpfen von überhitztem Produkt zu)
- **nach Hautkontakt:**  
Waschen mit Wasser und Seife. Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- **nach Augenkontakt:**  
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
- **nach Verschlucken:**  
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

#### 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:**  
CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.
- **Besondere Schutzausrüstung:** Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

#### 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Nicht erforderlich.
- **Umweltschutzmaßnahmen:**  
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**  
Mechanisch aufnehmen.  
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.
- **Zusätzliche Hinweise:** Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

#### 7 Handhabung und Lagerung

- **Handhabung:**
- **Hinweise zum sicheren Umgang:**  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßregeln sind zu beachten.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Keine besonderen Anforderungen.  
(Fortsetzung auf Seite 3)



Druckdatum: 12.11.2004

überarbeitet am: 20.01.2004

Handelsname BPW Wälzlagerfett ECO-LI 91

Fortsetzung von Seite 2

- **Zusammenlagerungshinweise:** Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**  
Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAWS in der jeweiligen Länderfassung) sind zu beachten.
- **Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 11** - Brennbare Feststoffe

### 8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**  
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**  
Das Produkt als solches enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten.
- **Zusätzliche Hinweise:**  
Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
- **Persönliche Schutzausrüstung:**
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**  
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemikalien sind in jedem Fall zu beachten. Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.  
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  
Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.
- **Atemschutz:** Nicht erforderlich.
- **Handschutz:** Schutzhandschuhe oder Hautschutzcreme.
- **Handschuhmaterial**  
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
- **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**  
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- **Augenschutz:** nicht erforderlich.
- **Körperschutz:** Arbeits-/Schutzkleidung.

### 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Form: pastös
- Farbe: blau
- Geruch: charakteristisch
- Wert/Bereich Einheit Methode (Fortsetzung auf Seite 4)



Druckdatum: 12.11.2004

überarbeitet am: 20.01.2004

Handelsname BPW Wälzlagerfett ECO-LI 91

Fortsetzung von Seite 3

- **Zustandsänderung**
- **Pourpoint/Schmelzpunkt/Schmelzbereich:** Nicht bestimmt
- **Siedepunkt/Siedebereich:** Nicht anwendbar
- **Flammpunkt:** Nicht anwendbar
- **Selbstentzündlichkeit:** Nicht selbstentzündlich.
- **Explosionsgefahr:** Nicht explosionsgefährlich.
- **Dichte:** bei 25 ° C ca. 0,9 g/cm<sup>3</sup> DIN 51 757
- **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit**
- **Wasser:** unlöslich
- **Viskosität oder Konsistenz-Klasse:** NLGI 2-3

#### 10 Stabilität und Reaktivität

- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **Gefährliche Reaktionen:** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**  
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

#### 11 Angaben zur Toxikologie

- **Akute Toxizität:** Keine Reizwirkung bekannt.
- **Primäre Reizwirkung:** Keine Reizwirkung bekannt.
- **an der Haut:** Keine Reizwirkung bekannt.
- **am Auge:** Keine Reizwirkung bekannt.
- **Sensibilisierung:** Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**  
Das Produkt ist **nicht** kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.  
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

#### 12 Angaben zur Ökologie

- **Verhalten in Umweltkompartimenten:**
- **Mobilität und Bioakkumulationspotential:** Keine Angaben verfügbar.
- **Ökotoxische Wirkungen:**
- **Verhalten in Kläranlagen:** Das Produkt schwimmt auf dem (Ab-)Wasser auf.  
(Fortsetzung auf Seite 5)



Druckdatum: 12.11.2004

überarbeitet am: 20.01.2004

Handelsname BPW Wälzlagerfett ECO-LI 91

Fortsetzung von Seite 4

• **Allgemeine Hinweise:**

Wassergefährdungsklasse 1 (Einstufung nach VwVwS 1999): schwach  
wassergefährdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

**13 Hinweise zur Entsorgung**

• **Produkt:**

• **Empfehlung:**

Auch kleinere Mengen müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden  
Bei Lagerung gebrauchter Produkte Vermischungsverbot beachten.  
Grundlage der Entsorgung ist das Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-  
setz. Abfallentsorgung umfaßt die Verwertung und die Beseitigung von  
Abfällen, wobei die Verwertung Vorrang hat. Einzelheiten zu Entsorgung  
und Überwachung regelt das Gesetz und seine Verordnungen. Setzen Sie  
sich bitte mit einem zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb in Verbindung.

• **Europäischer Abfallkatalog EWC (muß i.A. noch mit dem Entsorger z.B.  
nach Abfallherkunft abgestimmt werden)**

**12 01 12: gebrauchte Wachse und Fette**

• **Ungereinigte Verpackungen:**

• **Empfehlung:**

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren. Leere Mehrweg-  
gebilde können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederver-  
wendung zugeführt werden. Kleine Einwegverpackungen sind nach den  
gesetzlichen Vorschriften (Verpackungsverordnung) zu entsorgen.  
EWC 15 01 02 bzw. 15 01 04.

**14 Angaben zum Transport**

• **Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):**

• **ADR/RID-GGVS/E Klasse:** -

• **Seeschifftransport IMDG/GGVSee:**

• **IMDG/GGVSee-Klasse:** -

• **Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:**

• **ICAO/IATA-Klasse:** -

• **Transport/weitere Angaben:**

Kein Gefahrgut nach Gefahrgut-/Transportvorschriften.



Druckdatum: 12.11.2004

überarbeitet am: 20.01.2004

Handelsname BPW Wälzlagerfett ECO-LI 91

Fortsetzung von Seite 5

### 15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:  
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien (1999/45/EG) und GefStoffV incl. RL 2004/73/EG (29. ATP) **nicht** kennzeichnungspflichtig. Die Konzentrationsangaben der ggfs. unter Punkt 2 aufgeführten gefährlichen Inhaltsstoffe unterschreiten als Summenwert die Grenzwerte für eine Einstufung nach der RL 1999/45/EG.  
Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
- Nationale Vorschriften:
- Wassergefährdungsklasse:  
WGK 1 (Einstufung nach VwVwS 1999): schwach wassergefährdend.

### 16 Sonstige Angaben

Sämtliche Inhaltsstoffe sind in den Europäischen Stoffverzeichnissen gelistet und dürfen in der EU in den Verkehr gebracht werden. Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen das Produkt sicherheitstechnisch beschreiben, stellen jedoch keine Zusicherung von (z.B. anwendungstechnischen) Eigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.  
Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §14 GefStoffV.  
Es ist EDV-gestützt nach TRGS 220 gefertigt und trägt keine Unterschrift.

- **Relevante R-Sätze der unter Abschnitt 2 a aufgeführten Inhaltsstoffe:**  
**36 Reizt die Augen.**  
**51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.**
- **Gültigkeit:**  
Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden für dieses Produkt ungültig.  
Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version sind durch eine Markierung des Abschnitts mit einem "\*" gekennzeichnet.