

ABS / EBS Systeme

	Beschreibung / Hinweise			
 40400032	Steckdosen ABS / EBS			
		Leitungsquerschnitt	Markierung	Artikel-Nr.
	Kontaktstift mit Rastkäfig für Steckdosen zum Crimpen oder Löten			
	Kontaktstift	1,0 – 1,5 mm	ohne	40400032
	Kontaktstift	2,5 mm	1	40400033
Kontaktstift	4,0 mm	2	40400034	
Kontaktstift	6,0 mm	3	40400035	
 15400086	Versorgungsleitungen			
		Spannung	Leitungslänge	Artikel-Nr.
	Versorgungsleitung passend für Deichselanhänger, Stecker, ISO 7638, ADR / GGVSE, mit angeschlossener Leitung, Knickschutzülle, freies Ende			
Steckerleitung	24 V	12,0 m	15400086	
 25400014	Versorgungsleitungen			
		Spannung	Leitungslänge	Artikel-Nr.
	Versorgungsleitung passend für Sattelanhänger, Steckdose, ISO 7638, ADR / GGVSE, mit angeschlossener Leitung, freies Ende, rückwärtiger Abgang gerade			
Steckdosenleitung	24 V	12,0 m	25400014	
 25400001	Versorgungsleitungen			
		Spannung	Leitungslänge	Artikel-Nr.
	passend für MAN, Steckdose, ISO 7638, mit angeschlossener Leitung und 8-poligem Winkelstecker			
Steckdosenleitung	24 V	1,0 m	25400001	
 51 305 809	Stecker, 9-polig			
		Spannung	Anschlussart Kontakte	Artikel-Nr.
	passend für Tankfahrzeuge nach GGVSE / ADR			
Stecker, 9-polig	24 V	Schraubanschluss	51 305 809	
 51 305 309	Steckdose, 9-polig			
		Spannung	Anschlussart Kontakte	Artikel-Nr.
	passend für Tankfahrzeuge nach GGVSE / ADR			
Steckdose, 9-polig	24 V	Schraubanschluss	51 305 309	