EGER	Beschreibur	ng / Hinweis	9			
	Kontaktstift			lu u		
		Leitungsque		Markierung	Artikel-Nr.	
		-	m Crimpen oder Löten			
No.	Kontaktstift	1,0 – 1,5 mi	n	ohne	40400032	
	Kontaktstift	2,5 mm		1	40400033	
40400032	Kontaktstift	4,0 mm		2	40400034	
	Kontaktstift	6,0 mm		3	40400035	
	Parkdose					
		Spannung			Artikel-Nr.	
		passend für 13-polige Systeme, ähnlich ISO 11446 einschließlich Gummidichtung				
	Parkdose				72400014	
72400014						
	passend für 13-polige	Systeme, mit Klemm	bügelsystem			
5540004	Parkdose				55400004	
55400004	Otrobon AF and Co					
	Stecker, 15-polig				A 49 1 N	
	100 40000 400 400	Spannung	Anschlussart Kontakte	Leitungsart	Artikel-Nr.	
	Stecker, 15-polig	24 V	el 12 x 1,0 – 1,5 und 3 x 2,5 Schraubanschluss	Standardleitung	64400002	
64400002	ecolor, to policy	12		James	[0.10002	
	ISO 12098, ADR / GG	VSE-tauglich, für Kabe	el 12 x 1,0 – 1,5 und 3 x 2,5	mm²		
	Stecker, 15-polig	24 V	Crimp-Kontakthülsen	Standardleitung	64400014	
	Stecker, 15-polig	24 V	Crimp-Kontakthülsen	Standardleitung mit Knickschutztülle	64400013	
64400014						
64400014	Kontakthülse					
64400014		Leitungsque		Markierung	Artikel-Nr.	
64400014	Kontakthülse mit Rast	käfig für Stecker zum	Crimpen oder Löten			
64400014	Kontakthülse mit Rast Kontakthülse	käfig für Stecker zum 1,0 – 1,5 mi	Crimpen oder Löten	Markierung ohne	40400006	
	Kontakthülse mit Rast	käfig für Stecker zum 1,0 – 1,5 mi 2,5 mm	Crimpen oder Löten	ohne		
64400014	Kontakthülse mit Rast Kontakthülse	käfig für Stecker zum 1,0 – 1,5 mi	Crimpen oder Löten	ohne	40400006	

15-polige Systeme

Sizekdose, 15-polig	Bes	Beschreibung / Hinweise							
SS 12098, ADR / GGVSE-tauglich, für Kabel 12 x 1,0 - 1,5 und 3 x 2,5 mm² rückvärtiger Kabelabgang gerade Sleekdose, 15-polig 24 V Schraubanschluss Standard-und Weltrohrieitung S540001			Spannung	Anschlussart Kontakte	Leitungsart	Artikel-Nr.			
Steckdose, 15-polig 24 V Schraubanschluss Standard-ling S5400002 Steckdose, 15-polig 24 V Crimp-Kontaktstiften Standard-und Weltrohrleitung NW 13 S5400010 Steckdose, 15-polig 24 V Crimp-Kontaktstiften Standard-und Weltrohrleitung NW 13 S5400011 Steckdose, 15-polig 24 V Crimp-Kontaktstiften Standard-und Weltrohrleitung NW 13 S5400011 Steckdose, 15-polig 24 V Crimp-Kontaktstiften Standard-und Weltrohrleitung NW 13 S5400011 Steckdose, 15-polig 24 V Crimp-Kontaktstiften Standard-und Weltrohrleitung NW 13 S5400011 S6400011 S6400011	Steck	ckdose, 15-polig							
Steckdose, 15-polig 24 V Schraubanschluss Standard-leitung 55400002	ISO 1								
Steckdose, 15-polig 24 V Crimp-Kontaktstiften Standard-und Wellrobrieitung NW 13 S540001	rückw	kwärtiger Kabelabgang ge							
Steckdose, 15-polig 24 V Crimp-Kontaktstiften Standard-und Wellrohrleitung NW 13 ISO 12098, ADR / GGVSE-tauglich, für Kabel 12 x 1,0 – 1,5 und 3 x 2,5 mm², rückwärtiger Kabelabgang abgewinkelt Steckdose, 15-polig 24 V Crimp-Kontaktstiften Standard-und Wellrohrleitung NW 13 Kontaktstift Leitungsquerschnitt Kontaktstift 1,0 – 1,5 mm ohne 4040003: Kontaktstift 2,5 mm 1 4040003: Kontaktstift 4,0 mm 2 4040003: Kontaktstift 6,0 mm 3 4040003: Artikel-N	Steck	ckdose, 15-polig	24 V	Schraubanschluss	Standardleitung	55400002			
So 12098, ADR / GGVSE-tauglich, für Kabel 12 x 1,0 – 1,5 und 3 x 2,5 mm², rückwärtiger Kabelabgang abgewinkelt Steckdose, 15-polig 24 V Crimp-Kontaktstiften Standard-und Wellrohrleitung NW 13 Standard-und NW 13									
So 12098, ADR / GGVSE-tauglich, für Kabel 12 x 1,0 – 1,5 und 3 x 2,5 mm², rückwärtiger Kabelabgang abgewinkelt Steckdose, 15-polig 24 V Crimp-Kontaktstiften Standard-und Wellrohrleitung NW 13 Standard-und NW									
ISO 12098, ADR / GGVSE-tauglich, für Kabel 12 x 1,0 – 1,5 und 3 x 2,5 mm², rückwärtiger Kabelabgang abgewinkelt Steckdose, 15-polig 24 V Crimp-Kontaktstiften Standard-und Wellrohrleitung NW 13 Kontaktstift Leitungsquerschnitt Markierung Artikel-N Kontaktstift in 1,0 – 1,5 mm ohne 4040003. Kontaktstift 2,5 mm in 4040003. Kontaktstift 4,0 mm 2 4040003. Kontaktstift 6,0 mm 3 4040003.	Steck	ckdose, 15-polig	24 V	Crimp-Kontaktstiften	Wellrohrleitung	55400010			
Kontaktstift Leitungsquerschnitt Kontaktstift mit Rastkäfig für Steckdosen zum Crimpen oder Löten Kontaktstift 1,0 – 1,5 mm ohne 4040003: Kontaktstift 2,5 mm 1 4040003: Kontaktstift 4,0 mm 2 4040003: Kontaktstift 6,0 mm 3 4040003:	rückw	rückwärtiger Kabelabgang abgewinkelt							
Kontaktstift Leitungsquerschnitt Kontaktstift mit Rastkäfig für Steckdosen zum Crimpen oder Löten Kontaktstift 1,0 – 1,5 mm ohne 4040003: Kontaktstift 2,5 mm 1 4040003: Kontaktstift 4,0 mm 2 4040003: Kontaktstift 6,0 mm 3 4040003:				,	Wellrohrleitung				
Leitungsquerschnitt Markierung Artikel-N Kontaktstift mit Rastkäfig für Steckdosen zum Crimpen oder Löten Kontaktstift 1,0 – 1,5 mm ohne 4040003: Kontaktstift 2,5 mm 1 4040003: Kontaktstift 4,0 mm 2 4040003: Kontaktstift 6,0 mm 3 4040003: Parkdose Spannung Artikel-N	Konta	ntaktstift							
Kontaktstift mit Rastkäfig für Steckdosen zum Crimpen oder Löten	Konta		Leitungsque	rschnitt	Markierung	Artikel-Nr.			
Kontaktstift	Konta					THERE III.			
Kontaktstift 2,5 mm					ohne	40400032			
Kontaktstift									
Kontaktstift 6,0 mm 3 40400038 Parkdose Spannung Artikel-N									
Parkdose Spannung Artikel-N									
Spannung Artikel-N	Konta	ILAKISUIT	ا قبن الللل		3	40400033			
	Parko	rkdose							
passend für 15-polige Systeme, mit Klemmbügelsystem			Spannung			Artikel-Nr.			
	passe	ssend für 15-polige Syster		pügelsystem					
Parkdose 5540000						55400004			
55400004									



Elektrische Verbindungen zwischen Zugfahrzeug und Anhänger

Elektro-Sätze für Anhänger-Kupplungen

fahrzeug-spezifisch

AFC-Modul

universal



12 Volt-Systeme



24 Volt-Systeme



• Elektro-Sätze für PKW und LKW • Adapter • Leitungen • • Prüfgeräte • Stecker • Steckdosen • Zubehör •

JAEGER automotive GmbH D-33415 Verl



15-polige Systeme



14-, 15-, 17-polige Systeme

